

# 陕西粘钢加固公司 陕西粘钢加固公司电话

产品名称	陕西粘钢加固公司 陕西粘钢加固公司电话
公司名称	西安佳达建筑加固工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:卡本 型号:无
公司地址	陕西省西安市未央区梨园路和生国际食品交易中心
联系电话	029-86355370 13891965596

## 产品详情

陕西粘钢加固公司 陕西粘钢加固公司电话 结构外部粘钢加固法是根据结构构件受力分析计算结果和受力特征，应用建筑结构胶将钢板粘贴于强度不满足受力要求的混凝土构件外部相应部位，以达到构件满足承载力要求的一种补强加固方法，其原理是利用结构胶的抗剪切强度将混凝土构件承载的荷载传递给钢板，使后粘贴钢板和原钢筋混凝土构件共同承受外部荷载作用力的一种加固方法。粘钢加固前必须进行原结构卸荷（直接卸荷和间接卸荷）粘钢加固是在混凝土构件表面用结构胶粘贴钢板及钢带，相当于体外配筋。它可在极短的时间内提高构件的承载力、刚度、稳定性、抗震性和使用寿命，并且有施工方便、造价低、缩短工期、节省空间等特点。外包钢加固法是在钢筋混凝土梁、柱四周包型钢的一种加固方法，它又分为干式和湿式两种。干式外包钢加固法是型钢直接外包于被加固件四周，型钢与构件间无任何连接，这种加固方法不能确保结合面传递剪力，湿式外包钢加固法又分成两种：一种是用结构粘接剂粘贴或以高强度胶凝化学浆以灌浆等方式，使型钢与加固构件连接，另一种是型钢与被加固件之间留有一定的间距，中间浇灌混凝土。粘钢加固流程 1、基本流程 混凝土和钢件表面处理 固定构件的选择及制作 配制卡本®粘钢型建筑结构胶 涂敷胶粘剂及粘贴钢板 固定、加压、固化 拆除固定加压构件 质量检验 表面防护、防腐处理 交工验收 2、施工工序

粘接面处理：混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面，并将灰尘清除干净；钢板用角磨机打磨粗化；  
固定构件的制备：根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况，选择不同的固定方法；  
调胶：首先将A、B组份分别搅拌均匀，然后再把A、B两组份按重量比2:1倒入容器，用电动搅拌器或其它棒材进行匀速搅拌，直到呈色一致为止，一般一次调胶以6-10kg为宜；  
粘接：把搅拌均匀的胶，涂刮到被粘物表面，一般胶层厚2mm，中间厚两边薄，然后进行粘接并加压，使胶从四周溢出。24小时后，可卸出加压和固定设施；  
对被粘物及施工质量进行检查，进行表面防腐处理和其它的修饰处理。规格：CBSR-A/B  
功能：建筑结构加固补强 适用范围：适用于混凝土构件的外部粘钢补强、混凝土梁、柱、剪力墙等的结构粘接补强、建筑物、桥梁等各部位的加固补强 佳达建筑加固工程|||陕西粘钢加固公司  
陕西粘钢加固公司电话