

# SEMEM\_GL 型工业蒸汽散热器

产品名称	SEMEM_GL 型工业蒸汽散热器
公司名称	湖南西门机电科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:SEMEM 型号:GLII
公司地址	中国湖南省长沙市迎宾路235号迎宾大厦23楼
联系电话	0731-88801999 18075120027

## 产品详情

### 一、GL 工业蒸汽散热器概述

#### 1. GL 工业蒸汽散热器

是一种标准型号散热器，标准结构由钢制框架、散热排管（钢制散热管）组成，按国家

标准图集制造生产；

#### 2. GL 工业蒸汽散热器

的散热排管采用U型弯头连接、多孔板支撑，可以消除受热膨胀及其它原因所造成的

应力，耐高温，耐腐性好，经久耐用；

3. GL 工业蒸汽散热器广泛应用于烘干系统的空气加热及大、中型采暖通风系统，或冷却空调系统的空气

降温；

4. GL 工业蒸汽散热器工作介质：蒸汽、高温水、盐水、导热油；

5. GL 工业蒸汽散热器工作压力：( 1.0MPa)；

6. GL 工业蒸汽散热器型号表示说明GL - - - - ；

—散热器排数（二排，四排，六排）；

—散热器表面管数；

—散热器有效管长（吋）。

—表示热镀锌（X）

## 二、GL 工业蒸汽散热器特点

1. GL 工业蒸汽散热器为钢制双回路(二排)、或多回路(四排、六排)结构，散热管用 18\*2mm无缝钢管，

经专机绕片10\*0.3mm皱折钢带而成，呈螺旋状,其片距为3.2mm，承压高，耐腐蚀；

2. GL 工业蒸汽散热器的散热排管全叉排排列，并个单独弯头管连接；

3. GL 工业蒸汽散热器的散热管特性：

散热面积：0.64m<sup>2</sup> /m

肋化系数：14.56

肋通系数：15.8净面比：0.53