

parker单向阀 | 派克单向阀 | 单向阀

产品名称	parker单向阀 派克单向阀 单向阀
公司名称	广州市晶世威机电设备有限公司
价格	84.00/个
规格参数	品牌:美国派克 型号:多种型号 规格:1~20
公司地址	广州市番禺区石基镇海涌路南街8号展晴工业园1号楼203
联系电话	15302219611

产品详情

parker派克单向阀 | parker单向阀 | 派克单向阀 | 单向阀 | parker派克C系列单向阀 | parker派克CO系列单向阀 | parker派克CB系列单向阀 | parker派克MPC系列单向阀 | parker派克MPCB系列单向阀 | parker派克LC系列单向阀 | parker派克仪表单向阀 | parker仪表单向阀 | 派克仪表单向阀 | 仪表单向阀 | parker派克C系列单向阀 | parker派克CO系列单向阀 | parker派克CB系列单向阀 | parker派克MPC系列单向阀 | parker派克MPCB系列单向阀 | parker派克LC系列单向阀 | parker派克不锈钢单向阀 | parker不锈钢单向阀 | 派克不锈钢单向阀 | 不锈钢单向阀 | parker派克C系列单向阀 | parker派克CO系列单向阀 | parker派克CB系列单向阀 | parker派克MPC系列单向阀 | parker派克MPCB系列单向阀 | parker派克LC系列单向阀 |

parker派克C系列单向阀(Catalog 4130-C)

专用的弹性模压阀座设计 限位阀芯设计，最大限度的减少弹簧形变

开启压力：1/3，1，5，10，25，50，75和100psi (.023，.069，.345，.69，1.72，3.45，5.17，6.9bar)

接口形式包括内外NPT螺纹，CPI™单卡套，A-LOK®双卡套，UltraSeal™超密封，VacuSeal™面密封，BSP螺纹，SAE螺纹和Seal-Lok等

parker派克CO系列单向阀(Catalog 4130-CO)

适用于密封等级较高的场合，有预密封功能

开启压力：1/3，1，5，10，25，50，75和100psi(.023，.069，.345，.69，1.72，3.45，5.17，6.9bar)

氦检漏率<4x10⁻⁹ std.atm-cc/sec 高氟化氟橡胶密封可选限位阀芯设计最大限度的减少弹簧形变

唯一发布氨检漏率的单向阀

parker派克CB系列单向阀 (Catalog 4130-CB)

提高了双燃料燃机功效，减少维护 采用针对燃机恶劣燃油状况而设计的特殊球状内部结构

开启压力：1，5，10，25，50，75，100和120psi (.023，.069，.345，.69，1.72，3.45，5.17，6.9，8.27bar)

用于高粘度介质的高温应用

parker派克MPC系列单向阀(Catalog 4234)

多种弹性阀芯密封材料可选 MPI™,中高压C&T螺纹，NPT内螺纹接头可选

开启压力5psi(.345bar) 工作压力可达20,000psi(1379bar)

parker派克MPCB系列单向阀 (Catalog 4234)

MPI™,中高压C&T螺纹，NPT内螺纹接头可选 金属密封，应用于不能使用氟橡胶的场合

应用压力高达20,000psi(1379bar) 开启压力5psi(.345bar)

parker派克LC系列单向阀(Bulletin 4130-LC)

重力阀芯保证其反向密封能力达到正向流通能力的0.1% 用于高温工况

<http://www.parker-gz.com>