

研盛芯控酷睿I3-3217U板贴4G内存

产品名称	研盛芯控酷睿I3-3217U板贴4G内存
公司名称	深圳市研盛芯控电子有限公司
价格	1150.00/片
规格参数	ELSKY:触摸一体机主板 M618SE-I3-3217U-4G:双网口主板 3.5寸主板:双屏触摸一体机主板
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道坂李大道亚洲工业园2栋1楼
联系电话	0755- 82260150 18825254780

产品详情

概述

M618SE是一款低功耗、高速度、板贴内存、基于Intel赛扬1037/酷睿 I3 3217U/I5 3317U平台的3.5寸工控主板。主要应用于金融、零售、一体机、广告机、工控机等领域。

主要特性

低功耗处理器1037U/ 3217U/ 3317U (CPU可选)。

速度快 板贴2G/4G内存可选。

内建双八24位LVDS，支持1920x1080分辨率，支持双屏显示。 板载2xMini-PCIE，支持WIFI，3G&MSATA。

支持7x24H全天候运行。

6COM支持RS485/422，工控机首选。

多媒体方面支持HDMI，板载5W功放。

详细规格

尺寸规格

Mini-ITX构架，145mm*100mm厚度:18mm

音频接口

集成Realtek ALC662 HD数字音频解码器

支持Line-out,MIC-in接口，配备前置插针引脚。板载5W功放

处理器

Intel赛扬1037/酷睿 I3 3217U/I5

3317U。低功耗，运行速度快。处理器集成显示核心及内存控制器，单芯片设计。

I/O扩展

6*USB，高速USB2.0控制器，480Mbps速率。6*RS232 COM,1*RS485可选。

芯片组

HM76高速芯片组

系统监测/看门狗

支持CPU温度检测、风扇转速，系统温度。支持Watch Dog看门狗编程。

内存

板载2G DDR3 1600内存（4G内存可选）。

扩展总线

2*MINI-PCIE扩展槽，支持蓝牙、WIFI、3G、MSATA

显示接口

集成HD Graphic显示核心，支持动态内存分配（DVMT），支持HDMI、VGA.内建双通道24bit LVDS排针,支持双屏显示，显存最大512 MB。

运行环境

电源：DC12V电源 工作温度：-10~60度

相对湿度：5%~95%，无冷凝。

硬盘存储

2*SATA2.0，1xMSATA.最大传输速度3.0 Gbps

BIOS

AMI BIOS，支持写保护。上电开机，定时开机，远程开关机设备智能识别

网络接口

2*Realtec8111E千兆RJ45接口（单网、双网可选）

支持网络唤醒。

操作系统Windows XP,WINDOWS 7 -32位 , 64位。 Windows 8,Linux.

订购信息(标配均板贴2G内存)

M618SE : 1037U双核1.8G/1*HDMI/1*24bit LVDS/1*VGA/2*SATA /6*COM/2*LAN/1*MSATA

选配产品：机箱、电源、MSATA卡、WIFI、3G模块、内存、整机