

# 排烟罩通风管道加工厂工程安装

产品名称	排烟罩通风管道加工厂工程安装
公司名称	保定市清苑区微旺通风管道加工厂
价格	30.00/台
规格参数	品牌:微旺 型号:标准 尺寸:定做
公司地址	保定市清苑区闫庄乡大吕庄村
联系电话	0312-8103121 17732219006

## 产品详情

厨房排烟通风管道 消防排烟风机 中央空调风机盘管 保定微旺通风管道加工厂（吕经理  
电话：17732219006 qq：253981956）

现在通风管道在我们的生活中应用越来越广泛，在日常生活中随处可见，那通风管道最早的是镀锌板通风管道，然后就是玻璃钢通风管道，接下来不了解通风管道的没有关系，让我给大家来具体讲解一下吧，相信大家会对通风管道有更深入的了解，让我们一起了解通风管道对我们的用途吧。

最早出现的风管是镀锌钢板风管，随后出现了玻璃钢风管。这两种风管一般被称为传统风管。它们通常采用“风管+保温层”的结构，即在外需要包裹一层保温材料，因此它们的施工工期长、制作成本高、自身重量大、隔热性能差、外观不漂亮、需要预留安装空间等不足；尤其是材料腐蚀问题，它们的使用寿命一般都小于10年。与当今的消费需求比较，这种风管已经落后于时代的发展；因此，这类传统风管在市场中所占的份额越来越小，面临着被淘汰的命运。

无论是传统风管还是复合风管，除各自的缺点外，它们还存在着一个共同的问题，那就是在应用中采用传统的模式：厂家一般只考虑了生产、销售过程，而没有考虑安装、维修、售后等过程的科学性问题，使得风管板材的整体性能优势没有真正体现出来。即厂家生产出板材，然后销售给安装公司，安装公司进行制作安装，再转交业主使用和维护。

### 风量调节阀适用范围

广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统，对空气流量进行精确调节，是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小，（密闭型泄露量<0.5%）工作温度区域宽,结构可靠,安全方便。

### 风量调节阀结构特征

(1) 该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，因此密闭

性能良好。

(3) 风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后,以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成;叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形,两片合成点焊插方轴,或2毫米G235钢板冲压成形,单片冲孔插方轴或焊圆轴。

(4) 该调节阀分手动、电动,按所用材料分:碳钢板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种,阀体结构及规格尺寸相同。

#### 风量调节阀的特点

(1) 对开多叶风量调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。

(2) 风量调节阀叶片为对开式和顺开式,在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀。

(3) 通过试验测定,风量调节阀的气密性好,其相对漏风量在5%左右,调节性能好。