

# 智能式电动蝶阀/电动阀门/调节阀

产品名称	智能式电动蝶阀/电动阀门/调节阀
公司名称	温州市龙湾永中中泰自控仪表厂
价格	900.00/个
规格参数	品牌:中泰 型号:ZT 材质:铸钢
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市龙湾区永中街道油车路1号
联系电话	86 0577 81893177 13906653311

## 产品详情

品牌	中泰	型号	ZT
材质	铸钢	连接形式	对夹
结构形式	垂直板式	适用介质	水,油品,蒸气
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	双向
驱动方式	伺服	零部件及配件	执行器
用途	调节	类型(通道位置)	二通式
口径	DN50-DN600	公称通径	DN50-DN600
安装尺寸	对夹		

我厂研制的软密封中线对夹式蝶阀，双偏心法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

特点1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

- 2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。主要结束参数

--	--	--

公称通径dn (mm)	50 ~ 2000			50 ~ 1600
公称压力pn (mpa)	0.6	1.0	1.6	
密封试验(mpa)	0.66	1.1	1.76	
强度试验(mpa)	0.9	1.5	2.4	
适用温度	丁腈橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合gb/t13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

### 主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	ht250 wcb sus304
蝶板	球墨铸铁镀镍磷 不锈钢304、316
阀轴	2cr13 sus304
密封圈	nbr、epdm、viton、ptfe

### 执行标准

制造标准	gb/t 122387-89
法兰标准	gb9113-2000、gb17241.6-1998
结构长度标准	gb12221-89
检验标准	gb/t 13927-92

### d971x-10/16电动对夹式软密封蝶阀主要外形连接尺寸 单位：mm

dn	l	h	h1	a	b	d	
						0.6mpa	1.0mpa
50	43	77	443	125	125	88	99
65	46	85	463	125	125	108	118
80	46	95	483	125	125	124	132
100	52	105	498	125	125	144	156
125	56	129	682	325	245	174	184
150	56	132	736	325	245	199	211
200	60	165	800	325	245	254	266
250	68	197	895	363	313	309	319
300	78	234	956	363	313	363	370
350	78	283	1029	363	313	413	429
400	102	325	1103	363	313	463	480
450	114	369	1186	465	469	518	530

500	127	404	1280	546	431	568	582
600	154	470	1321	546	556	667	682
700	165	503	1431	546	556	772	794
800	190	571	1542	546	556	878	901
900	203	621	1800	617	706	978	1000
1000	216	702	2363	632	706	1078	1110
1200	254	818	2583	632	706	1295	1320

驱动形式：电动（dc24v、110v，ac220v、380v）