

再生胶拉力机

产品名称	再生胶拉力机
公司名称	上海瑞隅仪器设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:瑞隅 型号:WDW-50M 刚度:80
公司地址	工厂地址：上海市浦东新区航南公路999号维一 企业园
联系电话	021-59946291 18317070697

产品详情

设备概述：主要适用于试验负荷低于50KN的各种金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究。具有应力、应变、荷重、位移四种闭环控制方式，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。并能对试验数据曲线进行叠加分析处理、存储、打印、绘制曲线，打印完整报告单，进行工艺调整与生产控制。符合《GB/T16491-2008 电子万能试验机》标准要求。机型结构均充分考虑了现代工业设计，人体工程学之相关原则，外壳采用合金框架构以增强刚度系数及表面双层金属烤漆，延长主机使用寿命及美化外观。上下空间兼可应用。

产品简介：采用伺服电机驱动系统传动横梁上下移动，实现试验加载过程。具有精准的加载速度和测力范围，对载荷、变形、位移的测量和控制有更高的精度和灵敏度，还可以进行等速加载、等速变形、等速位移的自动控制试验，并有低周载荷循环、变形循环、位移循环等功能。

型号	WDW-50M
最大试验力 (kn)	50
特点	采用东元伺服系统和伺服电机，全数字化测量控制系统
主机刚度 (kn/mm)	250

力值测量范围	最大试验力的2%-100%
试验机准确度	优于示值的 $\pm 1\%$ （精密级为 $\pm 0.5\%$ ）
变形测量准确度	$\pm 1\%$
横梁位移测量（mm）	分辨力0.001
试验力示值精度	优于示值的 $\pm 1\%$ （精密级为 $\pm 0.5\%$ ）
变形测量范围	2-100%
大变形测量范围	10mm-800mm（选配）
大变形示值精度	示值的 $\pm 1\%$ 以内
位移分辨力（mm）	0.001
力控速度调节范围	0.001-10%
力控速度控制精度	$\pm 1\%$
变形速度调节范围	0.00025/S-0.0025/S
变形速率控制精度	$\pm 1\%$
位移速率调节范围	0.01mm/min-500mm/min
位移速率空间精度	$\pm 1\%$
拉伸行程（mm）	600
试验空间宽度（mm）	470

主机外形尺寸 (mm)	945*654*2176
夹具形式	标配楔形拉伸附具, 压缩附具, 弯曲附具, 楔形, 平板及其他
质量 (kg)	700
电机功率 (kw)	1
整机形式	落地式