

海尔螺杆机安装武汉海尔螺杆机海尔模块机多图

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 海尔螺杆机安装武汉海尔螺杆机海尔模块机多图 |
| 公司名称 | 武汉国投力信电器有限责任公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:国投力信 型号:WM1808 |
| 公司地址 | 武汉市青山区钢花新村121街168号 |
| 联系电话 | 86 027 86315315 13072772677 |

产品详情

海尔定频风管机 智尊系列 KFRd-52NW/54PBA12

2匹家用中央空调，一拖一风管机；185mm纤薄机身，隐藏式安装，与家装融为一体；原装3D面板可闭合，杜绝灰尘细菌，3D健康送风；WIFI智控模块，随时随地控制温度；超低能耗。

建议使用面积是17-26个平米，若连房间，建议房间门跟空调风向相对。

系列风管机

制冷剂种类R22

额定制冷量(KW)5.2

额定制热量(KW)6

额定制冷耗电量(KW)1.86

额定制热耗电量(KW)2

内机尺寸 (mm) 1170x420x185

外机尺寸 (mm) 780x260x680

室内机重量(Kg)24.5

室外机重量(Kg)42

能效等级2级

独立除湿有

自动除霜有

静音有

强力有

停电补偿有

3D立体送风标配3D面板

制冷类型风冷

电辅加热有

电辅加热功率(kW)1.8

包装清单内机：装箱单1、铜帽2、合格证1、螺钉2、遥控器1、电池2、遥控器支架1、排水管（含卡箍）1、线束1、锁紧带2；

外机：保修说明1、说明书1、安装服务确认卡1、装箱单1、合格证1、排水弯头1、减震橡胶垫4；

面板：平圆螺钉16、螺钉9、安装维保指导书1

额定电压/频率（V/Hz）1N.220V.50Hz

内机噪音(分贝dB（A）)35/30/26

外机噪音(分贝dB（A）)52

液管/气管（mm）6.35/ 12.7

循环风量（m³/h）900/2300

海尔低静压风管机5匹低静压风管机超薄自由便捷超薄机身，隐形安装

多种控制 方便使用

因地制宜的回风方式（5匹）适用范围：公寓、住宅、营业厅、展厅、商铺、商务空间、工厂车间、大型会议厅

使用面积：50~60m²特性全新外观，薄型设计 室内机采用双离心风扇，加长出风口达795mm，出风范围更广，送风更均匀 室内机进深减小，仅为450mm，更适合在狭小的空间安装，与装修风格和谐统一
注：适用于27、36机型静压风速可选静压方式可选，可根据实际安装需要选择两种降压方式，也可以根据设计风道的长短不同而选择不同的静压，确保整体设计效果；风速四速可调，可根据实际需要选择三档风速使用。送风方式可选（U/L/I型等）防尘过滤网可选配原装过滤网，拆洗、安装操作简单、方便停电补偿设定停电补偿后，如遇停电，在电力恢复后空调将自动恢复到停电前设定的状态启动运行故障自

诊机组运行出现故障，可通过控制系统查出故障所在，并将故障代码显示在显示器上，方便快速诊断、维修安装灵活下/后回风方式可选，适合不同安装环境

排水口可左右互换，便于排水管布置(27、36机型为右排水)长配管设计，根据室外机的安装位置需要进行布管，不再会出现找不到好的室外机安装位置，减少室外机对室内环境的影响多种控制方式室内机可单独控制，也可集中控制，方便灵活智能双感温包冷热空气易分上下层，造成室内温度不均匀，海尔空调在回风口和线控器上同时设置有温度传感器，根据需要任意选择感温位置，使得房间温度更舒适辅电可控辅助电加热自动控制，也可根据人体感知需要，对其进行人工开启/停止，更人性化、更节能环保新风口设计可对新风进行冷热处理室内机预留新风口，便于引进新风，同时，可对新风进行冷、热处理，使室内时刻保持舒适、清新注：仅适用于27、36机型规格

海尔SA+系列多联机SA+系列多联机（8-10匹）节能高效舒适可进行设定26 节能锁定

直流压缩机稳定可靠

最可靠的压缩机、最严酷的寿命设计、最可靠的多联机

直流变频技术，节能高效适用范围：大型住宅，高端办公楼，宾馆，大型超市商铺

使用面积：2万平方米以下特性26 节能锁定，节能管理更胜一筹。MX6系列多联机可以根据用户的能源管理制度，通过控制各个室内机的设定温度，避免能源过度浪费。室内机制冷锁定在26℃，制热锁定在20℃，不需添加任何设备，即可实现能源的统一管理，大大方便公共场合空调设备管理，响应政府节能号召力，方便系统节能管理快速制热，享舒适超凡体验采用多台压缩机的组合方式，利用直流变频压缩机的大容量运转范围实现快速启动，迅速满足空调负荷要求。压缩机油温控制压缩机底部匹配油温传感器，根据油温传感器控制压缩机底部加热带的开停，大大降低机组待机功率，产品更节能。规格案例