

不锈钢单向输送带报价,单向输送带,18年经验向全

产品名称	不锈钢单向输送带报价,单向输送带,18年经验向全
公司名称	安平县森喆金属制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:不锈钢网链 型号:PR1352
公司地址	河北省衡水市安平县院西工业园
联系电话	15603183776 15603183776

产品详情

不锈钢链板对润滑剂的三大要求是什么呢？

1、润滑剂要有极好的黏附性。

不仅仅是不锈钢链板，就算是普通的链条在运行时，由于是高速行驶的作用，润滑油很容易会被甩脱。而更会在低速时润滑油由于重力的作用会流淌。所以没有很好粘附性的润滑剂就会十分容易脱落，进而污染环境等等，而且脱落的润滑剂也不卫生，十分不容易清洗，而且还会造成大量的浪费，不利于响应低碳环保的健康主题。因此要求不锈钢链板的润滑油要具有良好的黏附性，能够牢牢的黏附在摩擦表面，而不会因各种作用脱落。

2、润滑剂具有优异的润滑性能。

润滑剂就是为了润滑不锈钢链板，如果润滑的作用不好岂不是很尴尬？尤其是要注意链条在运行中因为受到不同的作用时会对润滑油的润滑性能要求更高，尤其是用在重型机械上的链条对极压抗磨性的要求就更高，所以润滑剂应该具有优异的润滑性能，不仅仅是为了提高工作效率，也是为了能够让链条工作的环境更加适宜。

3、不锈钢链板润滑剂应该具有杰出的氧化安定性和蒸发损失率

链条网链包括U型链条网链，也可作为螺旋式网链，采用进口网链机生产，网面强硬不变形。最转弯性能好，能够实现180度的转弯，运行平稳。

具有网面平整，可承载较重的压力和拉力。通风透气性能好，而且容易清洗，网面。根据要求能在两侧加装挡板挡边，也叫加固型网链，串条可采用直串条、曲串条两种，网带边可制作挡板，网带可整体翻边，串条可以生产加工成阶梯边(绞边)，可根据用户使用的范围和温度而定。

维修和拆卸都很方便。不锈钢链条式网链由链条驱动的输送网链由链条带动小轴再带动网带运行。网带都采用轧牙串条、左右网条二根串，并大小网条连接而成，大网条内穿进小轴，小轴二端穿入链条孔，从而达到链条驱动输送网带。

安平森喆生产的链条网带有很多种编织形式：加固型编织链条网带、分段式链条网带、普通编织链条网带、单向链条网带、双向链条网带等编织型网带。适合用于食品行业、清洗行业、烘干行业、茶叶药材的加工线、电子电器行业等等都不开链条网带。菊花、金银花的杀青在很多时候我们也采用链条网带。在电子行业中的化银流水线也是采用链条式输送网带。

该网带的规格尺寸选用范围广泛，长度宽度都由客户自己定制，丝径0.8毫米到4毫米可选择，孔径3毫米，50毫米不等。链条节距和不锈钢杆直径选择都是根据网带每米的载重量来选择，够用即可，避免浪费。