

山东电厂冷却塔填料,新日冷却塔填料,电厂冷却塔填

产品名称	山东电厂冷却塔填料,新日冷却塔填料,电厂冷却塔填
公司名称	潍坊正阳环保科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:正阳 型号:HX1829
公司地址	山东省潍坊市安丘市新安街道关王镇驻地
联系电话	0536-4331388 13721954198

产品详情

冷却塔方塔填料，冷却塔方格填料

冷却塔应用范围：空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域因此填料是冷却塔最重要的部分,它的效率高,取决于冷却水与空气在填料中充分接触的程度。本公司所生产的填料耐温60 ~ 75 ，耐老化,性能优良、抗紫外线，寿命长。其优点如下：

一、性能好，冷却效率高填料为薄膜式，突起的细波纹使水接触面更大。填料分2~4层放置，层与层之间均有一次热水的再分布过程。

二、亲水性好、通风阻力小表面呈现粗糙、较光滑平面的填料亲水性好，吸水率小于0.015%，使更多的水流形成薄膜，而不溅落，使水和空气更充分地接触同时使水与空气在流动时表面扰动大。填料组装后入风面是呈蜂窝状的导流器，有良好的均布风效果，提高并稳定了水气的热交换强度。入风端倾斜30°角，有效地降低了漂水损失。在填料末端设置有按撞击分离法设计的收水器，使漂水损失有效控制在一万分之一以内。

三、冷却塔塔芯材料由优质PVC聚乙烯片吸塑而成,主要采用了梯形波、点波形、S波型、人字波形填料，散热面积增长系数大，水流在板面上分布性能好，水和空气流经板面时扰动大等优点。填料不易变形，耐高温，抗老化，且阻燃性能好，风阻系数小。安装方便，易清洗，运输方便该散热填料采用粘接式及悬挂式，安装简便，便于清洗，且成功解决了粘接填料因吸积垢、自重而产生变形，且变形后积垢更加严重、难于清洗的问题。填料阻燃性能好，阻燃氧指数指标为44.7。

蜂窝斜管填料主要用于各沉淀和除砂作用，是近几年来在给排水工程中采用最广泛而成熟的一项水处理装置。它适用范围广，处理效果高，占低面积小等优点，适用于进水口除砂，一般工业和生活给水沉淀、隔油以及尾矿浓缩处理。采用进口乙丙共聚塑料或食品级聚氯乙烯为材料，红外线恒温机械热压成型、尺寸准确、安全无毒，具有强度高、不变形、焊接牢固、耐腐蚀、耐老化、壁面光滑、不易积泥、支承筒便、现场组装、运输方便、处理水质符合国家《饮用水卫生标准》，是目前沉淀处理效率最高的装

置。

由于斜管具有过水直径小，湿周大，水力半径小，层流状态好，为沉淀提供了最优水力条件。斜管沉淀已被确认为液面负荷高，占地面积小，投资省、效果好，管理简便的成熟技术。

含量 99% 执行质量标准：GB2005 材质：pvc 密度：0.195