

液力偶合器机械、液力偶合器、专供液力偶合器

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 液力偶合器机械、液力偶合器、专供液力偶合器 |
| 公司名称 | 大连广恒液力机械有限公司 |
| 价格 | .10/台 |
| 规格参数 | 品牌:广恒 型号:YOXIIZA |
| 公司地址 | 辽宁省大连市甘井子区祥龙南园9号24层5号 |
| 联系电话 | 0411-86545816 18841175004 |

产品详情

<http://dalian084912.11467.com>大连广恒液力机械有限公司网页

液力偶合器YOX500 560 600 650 大连产品质量可靠！的详细描述：

偶合器的性能: 1. 具有减缓冲击和隔离扭振的性能；可以使电机起动有一个延迟时间，缓慢加速，减少骤然起动而引起的零件间的相互冲击。2. 具有使电机轻载起动性能：由于偶合器的泵轮力矩与其转速的平方成正比，故当起动瞬间泵轮因转速低而力矩甚微，电机近似于带泵轮空载起动，所以起动时间短，起动电流小，起动平稳，尤其适合起动大惯量沉重负载。3. 具有过载保护性能：由于偶合器无机械直接连接，当外负荷超过一定限度后，泵轮力矩便不再上升，此时电机照常转动，输出减速直至停止，从电源吸取的功率转化为热能使偶合器升温，直至易熔塞喷液，从而输入与输出被切断，保护了电机，工作机不受损坏，从而降低了机器故障率，维护费用和停工时间，延长了电机荷工作机使用寿命。4. 具有节电的性能：由于偶合器有效地解决了电机起动和“大马拉小车”的现象，与刚性传动相比至少可降低一个电机机座号，加上可以降低起动电流和持续时间，降低对电网的冲击节能率达10—20%，尤其在起动大惯量沉重负载时更为显著。限矩型液力偶合器的特点：除轴承和油封外，无任何机械磨擦，使用寿命长，故障率低，不需特殊维护保养。

联系人：邱经理

电话：0411-86545816

传真：0411-86545826

手机：18841175004

QQ号：270561868

注：结构性能特点及选型注意事项： 外轮驱动，腔内的叶轮作涡轮，与外壳相连的叶轮作泵轮，弹性联轴节在电机一侧，耦合器的重量主要由减速机轴承担。 有后辅室，属于动压泄液型，瞬时过载保护能力强，反应速度快，过载系数较低，能有效限制起动力矩。

YOX 系列是TD 型带式输送机专用配套产品。 当减速机轴比电机轴细很多时，不选此型，也可以采取输入、输出倒置的措施，防止减速机断轴。倒置时基本性能有变化，但不影响使用。

双速或调速电机驱动的耦合器主要按低速级的参数选型。 TVA系列耦合器系引进德国福依特公司型号，用弹性块连接。YOX系列耦合器用梅花型弹性体连接。