

HZS50搅拌站品牌保证 昌利品质象征

产品名称	HZS50搅拌站品牌保证 昌利品质象征
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	250000.00/套
规格参数	品牌:昌利 型号:HZS50
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

赣榆县商品混凝土搅拌站一直处于空白，区域里的大小项目都需要自建现场工程搅拌站，这样长期以来，现场搅拌站不仅重复建设、浪费严重，而且影响城乡环境和群众生活，更制约了建设工程质量的进一步提升。近日，赣榆县首个商品砼搅拌站扩建工程全面动工，可望在年底建成投入试用，这标志着赣榆县推广使用散装水泥进入一个新的阶段。

郑州市昌利公司HZS50搅拌站

要做好防雨工作，该站的一些设备部件是不能进水的，比如电机、轴承等部件，在下雨时要用防雨的东西严实地包好，防止雨水渗进去，同样也要防止受潮。其它部件也要用相应的东西盖好，以免受雨水的浸蚀，如果长期不管，相应的部件就会生锈，会造成设备出故障。

郑州昌利HZS50搅拌站要做好防雨工作，该站的一些设备部件是不能进水的，比如电机、轴承等部件，在下雨时要用防雨的东西严实地包好，防止雨水渗进去，同样也要防止受潮。其它部件也要用相应的东西盖好，以免受雨水的浸蚀，如果长期不管，相应的部件就会生锈，会造成设备出故障。

郑州昌利集团HZS50搅拌站材料存放原则：

1.粗骨料按分级存放。粗、细骨料存放应分为合格区和待检区，用隔墙隔开，隔墙高度不低于2m，各种材料不得混仓，并采用水泥砂浆抹面，仓内地面设坡度，不得积水。

2.包括储料斗在内的所有地材存放场地必须加设轻型钢结构顶棚，钢结构顶棚起拱线高度7m。砂石料存放场骨料清洗区应设置单向排水坡；上料通道应结合拌和站配料机设备参数进行平面和坡度设置。

3.砂石料应按规定进行材料的质量检验状态标识，标识包括材料名称、产地、规格、数量、进料时间、检验状态、试验报告号、检验批次等。

4.原料堆放场地要需要注意干燥，一些原料是不能受潮的；另外，原材料的堆放也要注意清洁原

则，不仅要保证原材料自身的清洁，还有就是原材料自身的堆放不能影响到混凝土搅拌站整站的清洁。

昌利机械HZS50搅拌站的整套设备包括双卧轴搅拌机、配料机、水泥仓和螺旋输送机，输送带，微机控制室。本站采用双卧轴强制式搅拌机，属强制、高效型设备，可生产塑性、干硬性混凝土等多种混凝土，生产效率高，搅拌时间短，而且外形美观，广泛用于大、中型建筑施工、道路桥梁以及生产混凝土制品的预制厂中，是生产商品混凝土的理想设备。

昌利机械HZS50搅拌站的润滑：上料皮带机的改向滚筒轴承，用4号钙基脂，油枪润滑的方式每三个月润滑一次；上料皮带机的槽型托辊轴承，用4号钙基脂在混凝土搅拌站检修的时候进行换油；上料皮带机的平托辊轴承，用4号钙基酯在检修的时候进行换油；

上料皮带机的张紧装置，用4号钙基酯每隔半年用油枪润滑的方式进行润滑；上料皮带机的电动滚筒，这需要安装说明书进行润滑；过渡储料斗的蝶阀，用4号钙基酯用油枪润滑的方式每隔三个月润滑一次；称量皮带机的改向滚筒轴承，用4号钙基酯每隔三个月用油枪润滑的方式进行润滑；称量皮带机槽型托辊轴承，在检修的时候用4号钙基酯换油；称量皮带机平托辊轴承，在检修时用4号钙基酯进行换油；称量皮带机防偏托辊轴承，用4号钙基酯采用油枪润滑的方式每隔半年润滑一次

昌利建机认为质量是产品的命脉，优质的售后服务更是我们工作的重中之重。在激烈的市场竞争中，不断强化自身的创新理念，提升产品质量档次，完善市场服务体系，努力满足客户的所有需求，回报客户的厚爱，把公司建设成一流的现代化制造企业，为民族工业的发展做出自己的贡献。售后服务是保证质量的持续性，昌利建机拥有一支经验丰富、技术精湛的售后服务队伍、遍布全国各地跟踪服务作业。

昌利建机广泛开展与国内外高校、研究机构之间的技术合作，与河南大学合作成立“建筑机械机械研究院”，与郑州大学大学共建“环保设备联合实验室”，累计申请中国专利30多件，其中发明专利25件，PCT国际专利申请5件。已获授权专利国内18件，居行业首位。2001年以来，公司累计获得各级科技奖励10余项，其他省部级以上科学技术奖10余项。

相关内容：

[水泥仓http://www.ebjbj.com/prolist/45.html](http://www.ebjbj.com/prolist/45.html)

[500混凝土搅拌站http://www.ebjbj.com/prolist/4547.html](http://www.ebjbj.com/prolist/4547.html)

[HZS75混凝土搅拌站http://www.ebjbj.com/prolist/33.html](http://www.ebjbj.com/prolist/33.html)