

美国派克阀组 | parker阀组 | 派克阀组

产品名称	美国派克阀组 parker阀组 派克阀组
公司名称	广州市晶世威机电设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:美国派克 型号:多种型号选择
公司地址	广州市番禺区石基镇海涌路南街8号展晴工业园1号楼203
联系电话	15302219611

产品详情

parker派克阀组 | parker阀组 | 派克阀组 | 阀组 | parker派克CCIMS阀组 | parker派克Monoflange阀组 | parker派克Pro-Bloc阀组 | parker派克Monoflange(Fe)&Pro-Bloc(Fe) 阀组 | parker派克2/3/5阀组 | parker派克HBM系列阀组 | parker派克液压阀块 | parker派克气动阀汇流板 | parker派克两阀组 | parker派克三阀组parker派克五阀组 | parker派克法兰阀组 | parker派克多阀歧管 | parker派克两阀组 | parker派克2阀组 | parker两阀组 | 派克两阀组 | parker派克阀组 | parker阀组 | 派克阀组 | 阀组 | parker派克CCIMS阀组 | parker派克Monoflange阀组 | parker派克Pro-Bloc阀组 | parker派克Monoflange(Fe)&Pro-Bloc(Fe) 阀组 | parker派克2/3/5阀组 | parker派克HBM系列阀组 | parker派克液压阀块 | parker派克气动阀汇流板 | parker派克两阀组 | parker派克三阀组parker派克五阀组 | parker派克法兰阀组 | parker派克多阀歧管 | parker派克三阀组 | parker派克3阀组 | parker三阀组 | 派克三阀组 | parker派克阀组 | parker阀组 | 派克阀组 | 阀组 | parker派克CCIMS阀组 | parker派克Monoflange阀组 | parker派克Pro-Bloc阀组 | parker派克Monoflange(Fe)&Pro-Bloc(Fe) 阀组 | parker派克2/3/5阀组 | parker派克HBM系列阀组 | parker派克液压阀块 | parker派克气动阀汇流板 | parker派克两阀组 | parker派克三阀组parker派克五阀组 | parker派克法兰阀组 | parker派克五阀组 | parker派克5阀组 | parker五阀组 | 派克五阀组 | parker派克阀组 | parker阀组 | 派克阀组 | 阀组 | parker派克CCIMS阀组 | parker派克Monoflange阀组 | parker派克Pro-Bloc阀组 | parker派克Monoflange(Fe)&Pro-Bloc(Fe) 阀组 | parker派克2/3/5阀组 | parker派克HBM系列阀组 | parker派克液压阀块 | parker派克气动阀汇流板 | parker派克两阀组 | parker派克三阀组parker派克五阀组 | parker派克法兰阀组 | parker派克天然气阀组 | parker天然气阀组 | 派克天然气阀组 | parker派克液压天然气阀块 | parker派克气动天然气阀汇流板 | parker派克天然气两阀组 | parker派克天然气三阀组parker派克天然气五阀组 | parker派克天然气法兰阀组 | parker派克天然气多阀歧管

parker派克CCIMS® 阀组 (Catalog 4190-CCIMS)

应用于流量测量领域的紧凑型安装解决方案 减少高达85%的连接点和泄漏途径

减少75%的安装时间 专利的phastfit结构将变送器的拆卸和安装变得方便快捷

parker派克Monoflange阀组(Catalog4190-FP)

紧凑型一体化双隔断法兰阀组，通用针阀结构设计多种规格选项可选，包括单隔断、双隔断和双隔断单排放

大大降低安装成本，并减少泄漏点，提高安全性

多种材料可选，包括碳钢、不锈钢、双相钢和Alloy 625等特殊合金

parker派克Pro-Bloc® 阀组(Catalog 4190-FP)

独特一体化双隔断法兰阀组，针阀和球阀形式可选多种规格选项可选，包括单隔断、双隔断和双阻隔单排放

降低安装成本的同时通过减少漏点，提高安全性

多种材料可选，包括碳钢、不锈钢、双相钢和Alloy 625等特殊合金

parker派克Monoflange(Fe)&Pro-Bloc(Fe) 阀组(Catalog 4190-FP)

通过ISO15848认证 所有球阀都是双向流通满足最高的泄露等级‘A’级

防火设计可选所有螺纹与介质隔离

parker派克2/3/5阀组(Catalog 4190-PM/4190-FM)

用于压力和流量测量的2/3/5阀通用阀组多种材质可选，包括不锈钢、Hastelloy、6Mo、Monel和Alloy 625等特殊合金PTFree接头可选，无需生胶带，减少泄漏点和安装成本可选择与变送器直接安装或远程安装

parker派克HBM 系列阀组 (Catalog 4190-HBM)

阀组可选用球阀(10mm通径) 和针阀多种规格形式可选，包括单隔断单排放和双隔断单排放阀组

工作压力可达10,000psi(690bar) A-LOK®或CPI™卡套连接方式 可选，可减少漏点和安装成本

<http://www.parker-gz.com>