

## 湖北福田 铝合金易燃液体罐式运输半挂车

产品名称	湖北福田 铝合金易燃液体罐式运输半挂车
公司名称	湖北福田专用汽车有限公司
价格	190000.00/辆
规格参数	品牌:欧曼 型号:HFV9400GRYA 容积:44立方米
公司地址	枣阳市新华路56号
联系电话	0710-6319891 18120455109

## 产品详情

<b>【主要技术参数】</b>			
产品商标	欧曼牌	公告批次	284
产品名称	铝合金易燃液体罐式运输半挂车	产品型号	HFV9400GRYA型铝合金易燃液体罐式运输半挂车
总质量(Kg)	40000	罐体容积(m3)	44
额定载质量(Kg)	33500	外形尺寸(mm)	11670 × 2500 × 3990

整备质量(Kg)	6500	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)		载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	-/18	前悬/后悬(mm)	-/1700
轴数	3	轴距(mm)	5950+1310+1310
轴荷(Kg)	-/24000(并装三轴)	最高车速(Km/h)	
其它	<p>备注：罐体有效容积44立方米.罐体总长为11260mm,罐体前段尺寸(长mm×直径mm)为4252×2214(含封头高452mm和变截面长1000mm),罐体后端尺寸(长mm×直径mm)为7008×2414(含封头高508mm),运输介质为甲醇,乙醇,丙酮,环己烷,乙腈,异丙醇,异丁醛,汽油添加剂MTBE(甲基叔丁基醚),密度分别为:790,790,790,780,780,790,790,758千克/立方米;危险化学品类项号:3,;ABS系统控制器生产企业:广州科密汽车制动技术开发有限公司,ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2K(4S/2M).侧,后防护材质均采用铝合金,连接方式均为螺栓连接式,后防护离地高度为540mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150×80.牵引车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.</p>		