新款数控车CAK63135_车床批发

产品名称	新款数控车CAK63135_车床批发
公司名称	江苏创扬机电设备股份有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:沈阳 型号:CAK63135 中路:8000
公司地址	新吴区湘江路2-3金源国际大厦18楼
联系电话	13771557958 13771557958

产品详情

大连数控机床，cka6136;cka6140;cka6150;cka6163。

沈阳中捷立式加工中心b系列

vmc系列立式加工中心

电机采用三轴伺服电机，圆盘式刀库，安装在立柱侧面，换刀过程快速准确，主轴采用台湾专业厂家生产，具有高精度高刚度，轴承采用p4级主轴专用轴承，切削冷却，主轴箱端部配有切削冷却喷嘴，既可以水冷也可以风冷，三轴伺服电机经弹性连轴节与高精度滚珠丝杠直连，定位准确，传动精度高，三轴导轨副采用进口滚动直线导轨，动静摩擦小，灵敏度高，提高机床的精度和稳定性，超宽床身设计，保证机床具有最佳的支撑能力级稳定性，并且床身采用大斜面结构，排屑方便快捷。

加工中心主要规格参数

vmc700b 沈阳机床厂产， 工作台尺寸800*420mm 允许最大荷载600kg
x轴行程为700ｍｍ，ｙ轴行程为４４０ｍｍ
ｚ轴行程５３０ｍｍ，主轴端面距离最大为６６０ｍｍ，主轴端面距离最小为１３０ｍｍ主轴锥柄7:24, bt40 主轴转速8000直连 主电机功率7.7/11ｋｗ刀库形式机械手 刀库数量２４把刀
换刀时间２。５ｓ 电器总容量１８ｋｖａ 机床重量５６００ｋｇ 控制系统ｆａｎｕｃ

cak63135技术协议

甲方：公司　　乙方：沈阳机床股份有限公司

公司（以下简称：甲方）订购沈阳机床股份有限公司（以下简称：乙方）生产的cak63135数控车床台。经双方友好协商，达成以下技术协议。

一. 机床的主要技术参数及精度：

1.机床的主要技术参数：

项目	单位	规格	备注
床身上的回转直径	mm	630	
的切削长度	mm	1350	
的切削直径	mm	630	
滑板上的回转直径	mm	350	
主轴端部型式及代号		a2-11	
主轴孔直径	mm	104	
主轴转速范围	r/min	17～1000	
主轴转速级数		液压四挡，每挡内无级变速	

主电机功率		kw	11	
标准卡盘直径		mm	315	
x轴快移速度		m/min	6	
z轴快移速度		m/min	10	
x轴行程		mm	360	
z轴行程		mm	1350	
尾座套筒直径		mm	100	
尾座套筒行程		mm	250	
尾座主轴锥孔锥度		莫氏	5#	
中心高	距床身	mm	370	
	距地面	mm	1115	
机床重量		kg	5550	
机床外型（长×宽×高）		mm	3860x2010x1780	

电气容量	kva	30	