

全新数控车批发CAK80285_数控车型号

产品名称	全新数控车批发CAK80285_数控车型号
公司名称	江苏创扬机电设备股份有限公司
价格	779.00/台
规格参数	品牌:沈阳 型号:HZ-630 承重:800
公司地址	新吴区湘江路2-3金源国际大厦18楼
联系电话	13771557958 13771557958

产品详情

江苏创扬机电设备股份有限公司专业经销批发沈阳机床厂数控车，

摇臂钻，立式加工中心，卧式加工中心，镗铣床，刨台镗铣床（th6511b，th6513b，t k 6 5 1 3 b，t h 6 5 1 3 h，t h 6 5 1 6 b，t h 6 5 1 6 h

，fw_新cak3665,cak4085,cak5085,cak50135,cak63135,cak80135,cak80285技术协议【磨床】

卧轴矩台平面磨床hz-034/1

【磨床】杭州航机平面磨床hz-630 hz-800 / m7120e/hz型 / m7130s

m7130s(加长) / 【磨床】 / m7132h m7140h

z3040*12/1 / z3050*12/1

/ z3050*16/1 / z3063*20/1 / z3080*25 / z30100*3

1 / z30125*40

加工中心vmc850e/vmc1100b沈阳数控车床cak4085nj等，杭州机床厂磨床，欢迎新老客户询价 cak80285技术协议

甲方：公司

乙方：沈阳机床股份有限公司

公司（以下简称：甲方）订购沈阳机床股份有限公司（以下简称：乙方）生产的cak80285数控车床台。

经双方友好协商，达成以下技术协议。

一. 机床的主要技术参数及精度：

1.机床的主要技术参数：

项目	单位	规格	备注
床身上的回转直径	mm	800	
的切削长度	mm	2850	
的切削直径	mm	800	
滑板上的回转直径	mm	520	
主轴端部型式及代号		a2-11	
主轴孔直径	mm	104	
主轴转速范围	r/min	17 ~ 1000	
主轴转速级数		液压四挡，每挡内无级变速	
主电机功率	kw	15	
标准卡盘直径	mm	315	
x轴快移速度	m/min	6	

z轴快移速度		m/min	10	
x轴行程		mm	440	
z轴行程		mm	2850	
尾座套筒直径		mm	100	
尾座套筒行程		mm	250	
尾座主轴锥孔锥度		莫氏	5#	
中心高	距床身	mm	455	
	距地面	mm	1200	
机床重量		kg	7150	
机床外型（长×宽×高）		mm	5360x2010x1780	
电气容量		kva	30	

2. 机床精度：

本机床精度贯彻中华人民共和国国家标准gb/t 25659.1-2010《简式数控卧式车床 第1部分：精度检验》标准。

检验项目		工厂标准
加工精度		it6~it7
加工工件圆度		0.005mm
加工直径的一致性		0.03mm / 300mm
加工工件平面度		0.025mm/ 300mm
加工工件表面粗糙度		外圆ra1.6 μ m
定位精度	x轴	0.03mm
	z轴	0.06mm
重复定位精度	x轴	0.009mm
	z轴	0.018mm

二、机床标准配置及主要外购件：

序号	名称	制造商	型号及规格	数量	备注
1	数控系统	广数	gsk988ta1	1套	

2	主电机	广数	zjy265a-15bm-b3ly1		
3	x轴伺服电机	广数	130sjt-m100b		
4	z轴伺服电机	广数	175sjt-m180b		
5	x轴丝杠	国产	ffzd4005-3/p3	1套	
6	z轴丝杠	国产	ffzd6320-4/p5	1套	
7	主轴轴承	国产	nn3032k/p4	1套	
			234432/p4		
			nn3026k/p4		
8	手动台尾	本厂	b80-03001b	1套	
9	立式四工位刀架	本厂	sld17004w	1套	
10	冷却泵	进口	acp-250hfp-18	1套	
11	自动润滑系统	国产名优	xversaiii	1套	
12	主轴皮带	进口	xpz//2160	5根	

