

锰钢链条 舱盖链条 起重链条 矿用起重链条C级锻打矿用圆环链 成套链条索具 镀锌链条

产品名称	锰钢链条 舱盖链条 起重链条 矿用起重链条C级锻打矿用圆环链 成套链条索具 镀锌链条
公司名称	盐城启琛船舶设备有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:QC 型号:G80G100 材质:20Mn2 25MnV
公司地址	盐城市城南新区
联系电话	0515-88891006 18071643005

产品详情

锰钢链条怎么测它的链条长度呢？

链长精度测量方法 A.测量前链条经过清洗

B.将被测链条围在两链轮上，被测链条的上下两边应得到支撑

C.测量前的链条应在施加三分之一小极限拉伸载荷状态下停留1min

D.测量时，在链条上施加规定的测量载荷，使上下两边链条张紧.链条于链轮应正常齿合

E.测量两链轮中心距

测量链条伸长 1.为去除整个链条的游隙，要在链条上施加某种程度的拉扯张力状态下测量

2.测量时，为了尽量减少误差，在6-10节(link)的地方测量

3.测量节数的滚子之间的内侧L1和外侧L2尺寸，以求出判断尺寸 $L=(L1+L2)/2$

4.求出链条的伸长长度，这个值和前项的链条伸长的使用界限值成对比 链条的伸长=判断尺寸-基准长度/基准长度* 基准长度=链条节距*节数

链条报废判断 1.吊链允许的磨损值不得超过圆环链棒料直径或辅具厚度的10%

2.从主环不弯曲的平面算起，主环扭曲超过10度应报废 3.吊链的任何部

位出现裂纹，弯曲或扭曲现象和环铰间有卡死或僵涩滞阻等现象且不能排除时禁止使用.

4.链条和单环的性伸长均不得超过原长的5%

启琛船舶设备有限公司以下简称“启琛船舶”，从事锚链和附件、船锚、链条的工厂。有着多年生产链条和吊索具产品的生产经验。公司常年备有大量常规吊索具产品库存

公司主要供应的产品如下：

陆用链条：矿用高强度圆环链、G80起重链、舱盖链条、不锈钢链条等。

合成纤维吊装带和缆绳系列：1-400吨圆形吊装带、扁平吊装带、抗腐蚀白色吊装带、迪尼玛吊装带、吊装带护角、拴紧器、牵引带、尼龙绳、缆绳；

五金吊索具系列：卸扣（美标卸扣，日标卸扣，系泊和导索卸扣）、花兰、环、钩等产品，并可根据用户的需要制造非标索具。

船用锚链及附件：12.5-114毫米锚链和附件（肯特卸扣，末端卸扣，锚卸扣，浮筒卸扣，转环卸扣，横档等），54以上锚链和附件，目前仓库货源充足，随时发货。提供正本船检证书。配套船锚：AC-14,德尔塔锚，霍尔锚，斯贝克锚，日式无杆锚，丹福尔锚等提供各种船检附件。