

# RTK厘米级定位手持机，北斗高精度手持机，北斗高精度手持终端

产品名称	RTK厘米级定位手持机，北斗高精度手持机，北斗高精度手持终端
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

## 产品详情

### 系统软件参数

操作系统：安卓andriod 10.0(可升级)

语 言：支持多国语言

安卓软件：安卓原始系统自带必备软件，无绑定软件

### 系统硬件参数

处理器：MTK6853，2.0GHz 八核

内 存：RAM8GB，ROM128GB or 256G

摄像头：前置800万像素摄像头(可升级1600万)后置4800万像素PDAF主摄（带闪光灯）

800万像素超广角摄像头，200万像素微距摄像头，30万像素虚化摄像头

扬声器：内置 1.2W喇叭

传感器：CMOS 重力感应器，距离传感器，环境光传感器，3D加速，三轴陀螺仪

### 多媒体支持（硬件解码）

图片：支持JPEG/EXIF等格式

视频：支持MP4,3GP, WMV等格式

音频：支持MP3/MIDI等格式

#### 四星系统定位

水平定位精度(RMS)：3m CEP

初次定位时间：冷启动时间:32S, 热启动时间:1S,

重新捕获时间:<1S

灵敏度：跟踪: Beidou-160dBm, GPS-160dBm;

捕获: Beidou-145dBm, GPS-147dBm.

数据速率：1Hz

数据格式：NMEA0183

工作温度：-40 - 85

定位模式：北斗+GPS+Glonass+Galileo

#### 设备物理指标

产品形态：直板

颜色：黄黑

尺寸：167 × 80 × 15mm

重量：320g(含电池)

三防等级：IP68

屏幕材质：IPS高清硬屏

尺寸：6.3寸FHD

分辨率：2340 × 1080

触摸屏：电容屏，多点触控

电池：内置锂电池

电容量：3.7V/5400mAH

工作时长：12 小时

理论待机：380小时

环 境：工作温度 -20 ° C to +50 ° C

存储温度：-35 ° C to +70 ° C

湿 度：0% ~ 90% , 50 ° C , 8小时无冷凝

## 网络通信

语言通话：双卡双待 支持移动SIM / 联通SIM / 电信SIM

数据流量：SA/NSA双模，5G全网通GSM/WCDMA/TD-SCDMA，EVDO/LTE-FDD/LTE-TDD/NR

支持频段：GSM B2/B3/B5/B8

支持频段：WCDMA B1/B2/B5/B8

支持频段：TD-SCDMA B34/B39

支持频段：EVDO 800

支持频段：LTE-FDD B1/B3/B7/B8/B20/B28

支持频段：LTE-TDD B34/38/B39/B40/B41

支持频段：NR N1/3/41/77/78/79

蓝 牙：内置 BT5.1

WIFI 内置：2.4G和5G双频WIFI

NFC 内置：兼容RFID，频率13.56Hz

## 数据接口

TF存储卡槽：外置存储，支持128G TF卡

SIM卡槽 通信：支持双NANO SIM卡

USB接口：数据传输，充电，Type-C

耳机接口：音频输出，3.5mm 标准耳机接口

## 标准配件

电源适配器：标准化 5V/3A

USB数据线：标准化 标准type-C

耳 机：标准化 可用于耳机模式对讲