

供应 911 聚氨酯单组份防水涂料

产品名称	供应 911 聚氨酯单组份防水涂料
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏成 型号:通用
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

产品详情

一、产品概述

单组份聚氨酯防水涂料也称湿固化型聚氨酯防水材料，是一种反应型固化成膜的高分子防水材料，它是以异氰酸酯、聚醚为主原料，配以混合潜固剂等各种助剂用特殊工艺经高温脱水、聚合反应、增塑剂等配制成的。使用时涂覆于防水基层，通过聚氨酯预聚体中的NCO端基与空气中的湿气解除后进行的化学反应，在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的

橡胶状防水膜。

二、产品特点

单组份，现场即开即用，施工方便。湿固化型对基面含水率要求不苛刻，可在较潮湿的基面上施工，也可在相对温

度较大的条件下施工。

聚氨酯涂膜拉伸强度高，延伸率高，弹性好，对基层收缩和开裂变形的适应性强。

一次厚涂，涂膜密实，无针孔、无气泡。

粘结力强，在符合要求的各种基层上不需涂刷基层处理剂。

化学反应成膜，耐长期水浸蚀、耐腐蚀、耐霉变。

三、配套材料

基层处理剂一本体材料经过稀释（一般配比为：单组份聚氨酯：稀释剂=1：1.52）后，涂刷在基层上，涂刷均匀，无漏涂、透底。

四、适用范围：

各种建筑物地下部分的内、外墙防水（隧道地下通道、地铁、水池等），各种潮湿或不潮湿状态下的混凝土表面（屋面、天沟、浴室、卫生间、厨房等）

五、施工方法：

- 1、被涂基面要清洁平整，无浮灰；
- 2、搅拌均匀，涂膜厚度一般在1.5-2.0mm，分3-5次涂刷，每层用量应小于 0.7 kg/m^2 （间隔一昼夜）；
- 3、施工顺序先做节点附加层，然后再大面积涂布。在做好第一层后，须待表面干燥后方可进行下一步施工；
- 4、转角及立面的涂层应薄涂多遍，不得有流淌、堆积现象；
- 5、为增强防水层与保护层之间粘结力，在未遍涂层固化前，在其表面撒上粗砂或石米，可使保护层和防水层之间粘结牢固。

六、注意事项：

- 1、混合使用后，应在40分钟内用完；
- 2、避免阳光暴晒和撞跌，破坏包装，贮存于干燥通风遮凉的仓库内。