

供应 911聚氨酯双组份防水涂料

产品名称	供应 911聚氨酯双组份防水涂料
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏成 型号:通用
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

产品详情

一、产品特性：

- 1、能在潮湿无明水的地下室基面上施工，且粘结力较强；
- 2、强度高，延伸率大、弹性好；
- 3、可厚涂，涂膜密实、无气泡、无针孔、冷施工，施工方便；
- 4、不含苯溶剂，无煤焦油成分，对环境无污染；
- 5、化学反应成膜，耐水、耐腐蚀、耐霉变、耐寒，不透水性强。

二、主要性能指标

三、适用范围：

各种建筑物地下部分的内、外墙防水（隧道地下通道、地铁、水池等），各种潮湿或不潮湿状态下的混凝土表面（屋面、天沟、浴室、卫生间、厨房等）

四、施工方法：

- 1、被涂基面要清洁平整，无浮灰；
- 2、A、B组份的重量比为1：2混合，搅拌均匀，涂膜厚度一般在1.5-2.0mm，分3-5次涂刷，每层用量应小于 0.7kg/m^2 （间隔一昼夜）；
- 3、施工顺序先做节点附加层，然后再大面积涂布。在做好第一层后，须待表面干燥后方可进行下一步施工；

4、转角及立面的涂层应薄涂多遍，不得有流淌、堆积现象；

5、为增强防水层与保护层之间粘结力，在末遍涂层固化前，在其表面撒上粗砂或石米，可使保护层和防水层之间粘结牢固。

五、注意事项：

1、混合使用后，应在40分钟内用完；

2、避免阳光暴晒和撞跌，破坏包装，贮存于干燥通风遮凉的仓库内。

g:1.0000pt;" > 注意事项：

1、混合使用后，应在40分钟内用完；

2、避免阳光暴晒和撞跌，破坏包装，贮存于干燥通风遮凉的仓库内。