

安平鑫隆厂家 格宾网雷诺护垫固滨笼铅丝石笼

产品名称	安平鑫隆厂家 格宾网雷诺护垫固滨笼铅丝石笼
公司名称	安平县鑫隆丝网制品有限公司
价格	8.00/平米
规格参数	品牌:鑫隆 型号:XLS-09 别名:格宾笼
公司地址	河北省衡水市安平县镀锌工业区路西50米
联系电话	0318-7753361 15610833907

产品详情

雷诺护垫

为水利工程界可乐于采用的新型柔性防护材料，由直径在2.0-4.0毫米之间的高上锌防腐低碳钢丝采用六角形双绞合拧边工艺、一次性成型加工工艺而成的厚度小于长和宽的钢丝网笼厚度一般在0.17-0.3m之间、网孔在60-120mm之间。外形呈扁平多孔隙结构、稳固性性和防冲刷性更强，对于不均与沉陷自我调整性佳，广泛用于治理高速水流、冲刷严重及岸边渗水较为严重的堤坝，多孔隙网面结构使其具有很好的透水性和可植被性，岸边形成的绿色植被绿化环境的同时进一步加强了坡面的稳固性，可谓是一举多得。

雷诺护垫加工工艺及生产流程：1.加工工艺分为以下几种：1)六角编织工艺：网面采用先进的六角编织工艺具有良好的透水性和可植被性，单个网格发生破裂时不会引发相邻网格的破裂更好的维持了网箱的整体性。2)三拧编织：六角编织工艺的同时可以采纳双绞合部位三拧编织工艺更好的加强了网格的抗拉强度与稳定性。3)五拧编织：网面牢固性、抗拉强度更强。

4)加筋编织：网面采用加筋形式完成，加强了网面及箱体的抗拉强度。2.生产流程：原材料选取（盘条）——冷拔,镀锌/pvc覆膜——机器编织——压弯——人工剪切,组装——产品检验——包装运输。

常用规格型号：

雷诺护垫应用领域：1.河道、边坡防护/加固：扁平的外形结构加上自身良好的柔韧性和对地基适应性的优点，使其具有更好的稳定性和防冲刷性能，能抵御强劲风暴及河水的长时间冲刷，面对不均与地面沉降时整体结构也不会产生裂缝或出现严重的问题。

2.桥梁防护：简便的施工工序、极强的稳固性和防冲刷性使之成为桥梁防护建设的首选。

3.生态护岸：独有的透水性和可植被性使其成为水利界唯一既具有防护性又具备生态绿化性的防护材料。

河北鑫隆丝网制造有限公司成立于1989年，注册资金2000万元，鑫隆公司宗旨：“质量是我们的根本保证，双赢是我们共同的目标”；公司以质量求发展，以信誉谋发展！详情请来电垂询

联系电话0318-7755795 手机：15610833907（24小时）