供应无机铝盐防水剂系列

产品名称	供应无机铝盐防水剂系列
公司名称	浙江宏成建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏成 型号:通用
公司地址	衢州市三衢路401号
联系电话	0570-3665325

产品详情

一、 主要成份

多种无机盐为主体并复合多种改性液经科学精制而成的棕色液体无机铝盐防水剂。

二、 产品特点

1、
无味、无毒害、阻燃、抗腐蚀、以水为分散剂，无挥发性有机溶剂，属绿色环保产品。

2、 永久的防水、抗渗、防漏、防潮、防霉、防腐能力强。

3、 显著提高砂浆混凝土的强度。

4、 明显改善砂浆混凝土的施工性能及和易性。

5、 施工方便、经济实惠，补漏及结构自防水的理想产品。

三、 适用范围

适用于水泥、混凝土等建筑结构的表层防渗防潮及新建工程的结构自防水。

四、 注意事项

1、 使用的水泥、沙、水必须符合有关规范要求。

2、 拌合物应及时使用完，施工温度在5°C～35°C之间。

3、 开启后应及时用完或密封保存，且放置于儿童触摸不到之处。

4、 处理废弃物时应符合当地环保条例。

5、 在未终凝时，切勿直接浇水或受雨水冲刷。

6、 终凝后及时浇水保湿养护7～14天。

五、 参考用量

1、 结构自防水一般建议掺量为水泥量的3%～5%

2、 用于渗漏修补建议掺量为水泥量的5%～10%

六、 技术指标

七、 施工程序

清理基面干净→基面填补平整及异型部位的加强处理→调配防水砂浆或净浆（直接掺入水泥、砂浆搅拌均匀）→直接施工于基面（刷涂、批挡或填补）→保湿养护7～14天。

保质期自出厂之日24个月（严禁潮湿，保存于常温状态下）