

# 通风管道 风管加工厂

产品名称	通风管道 风管加工厂
公司名称	保定市清苑区微旺通风管道加工厂
价格	30.00/台
规格参数	品牌:微旺 型号:标准 尺寸:定做
公司地址	保定市清苑区闫庄乡大吕庄村
联系电话	0312-8103121 17732219006

## 产品详情

通风管道 净化除尘通风管道 中央空调通风管道 保定微旺通风管道加工厂（吕经理  
电话：17732219006 qq：253981956）

环保对我们来说是一个很重要的问题，现在随着工业的发展，工厂越来越多，我们的环境污染问题也随之越来越严重，那我们该怎么办才能减轻环境污染问题呢，现在我们有了一种可以帮助我们减轻环境污染的产品，那就是通风管道，通风管道对环境起到了很大的帮助，通风管道是一个环保很好的产品，有了通风管道我们再也用担心环境问题了。

用作室内装饰的胶合板、细木工板、中密度纤维板和刨花板等人造板材中含有甲醛。因为甲醛具有较强的粘合性，还具有加强板材的硬度及防虫、防腐的功能，所以用来合成多种粘合剂如：脲醛树脂，三聚氰胺甲醛，胺基甲醛树脂，酚醛树脂。含有甲醛成分并有可能向外界散发的其他各种装饰建筑材料，比如用脲醛泡沫树脂作为隔热材料的预制板、贴墙布、贴墙纸、化纤地毯、泡沫塑料、油漆和涂料等。目前生产人造板使用的胶粘剂以甲醛为主要成分的脲醛树脂，板材中残留的和未参与反应的甲醛会逐渐向周围环境释放，是形成室内空气中甲醛的主体。装修材料及新的组合家具是造成甲醛污染的主要来源

家庭和写字楼里的苯主要来自建筑装饰中使用大量的化工原材料，如涂料，填料及各种有机溶剂等，都含有大量的有机化合物，经装修后发到室内。主要在以下几种装饰材料中较高：油漆：苯化合物主要从油漆中挥发出来；天那水、稀料：油漆涂料的添加剂中大量存在；各种胶粘剂：一些家庭购买的沙发释放出大量的苯，主要原因是生产中使用了含苯高的胶粘剂；防水材料:原粉加稀料配制成防水涂料，操作后 1 5 小时后检测，室内空气中苯含量超过国家允许最高浓度的 1 4 . 7 倍。

有机废气通常是易燃易爆、有毒有害气体，在设计中安全要素为第一原则。所以挥发性有机物的最大浓度安全指标必须爆炸下限1/4值以下运行。有经验的设计师会考虑到突发性浓度挥发。如生产商工艺配方投料失误，生产线温度或压力参数异常等均要有应急控制和措施。尤其在化工行业，这个问题尤为重要。所以，选择有丰富经验的有机废气净化专业公司千帆环保显得尤为重要。

在有机废气中通常会有颗粒物、漆雾、重金属、卤素化合物等混合物。因此，在有机废气净化之前应把

这些混合物进行严格净化，以免影响后级净化效果。前处理通常选用前处理器、水帘式净化器、喷淋净化器、除尘器、高效除尘器等配套净化设备及附件。