

# 净水设备在五星级酒店的技术指标

产品名称	净水设备在五星级酒店的技术指标
公司名称	武汉权鼎环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:权鼎环保 型号:QD-WS/SH
公司地址	湖北省武汉市洪山区武珞路街道口兆富国际20楼
联系电话	400-027-4080 18827678041

## 产品详情

### 武汉净水设备

在五星级酒店的技术指标，我国酒店划分为四个档次，分别是二星级、三星级、四星级和五星级，星级越高表示酒店的档次就越高，星级划分标准依据酒店建筑、设施设备、功能及管理。五星级酒店用武汉净水设备顾名思义，专用于该领域用水需求，具有出水水质优良，外观大方，占地面积小等优点。

### 五星级酒店用武汉净水设备技术指标

- 1、进水压力：0.25—0.45MPa，最佳为0.3MPa。
- 2、进水硬度：6.5mmol/L(若原水硬度超过此指标，需要重新设计)。
- 3、出水硬度：0.03mmol/L。
- 4、原水水温：2-50 。
- 5、电源：AC220V，50Hz，功率10—50W。

6、树脂型号：001x7强酸性阳离子树脂(可选进口、国产品牌)。

7、阀体材质：高强塑料或黄铜

#### 五星级酒店用武汉净水设备安装要求

1、地基需水平，就近设置地漏或排水沟，以排走再生废水。设备附近应设独立的电源插座。

2、盐箱应靠近交换罐，吸盐管越短越好。

3、进水管上应安装上Y型过滤器以及水表，出水口应设取样口。

4、进出水管上应安装手动阀门，进出水口之间应设旁通阀，以便在再生或检修时继续供水。

5、入水口水压如低于0.2MPa需增加自动增压水泵。

6、盐箱中的盐要求是工业盐，不可加碘盐、钙盐。为保证盐箱中的盐溶液浓度能达到饱和，首先应保证溶解时间不小于6小时，首次使用前应先强制再生一次。

7、当原水硬度 $>6\text{mmol/L}$ 时，应加大1-2级选型。

8、使用前必须先冲洗管道，避免杂质堵塞阀体，污染树脂。

9、北方冬季应加防冻措施。

以上是五星级酒店用武汉净水设备的简单介绍，希望对您有所帮助。武汉权鼎环保水处理设备厂家主要生产武汉净水设备、水净化过滤设备、下毒设备等等，集科研、设计、制造、安装和调试为一体的综合性厂家。我们拥有多项自主知识产权发明，实用新型专利技术，保证产品质量。