聚氨酯水力旋流器fx500送喷砂嘴重介分级设备

产品名称	聚氨酯水力旋流器fx500送喷砂嘴重介分级设备
公司名称	滨州经济开发区同发筛网厂
价格	2000.00/台
规格参数	喷砂口:7cm 进料口:11cm 内衬聚氨酯厚度:4mm
公司地址	山东省滨州市经济开发区里则办事处筛网工业园
联系电话	0543-3376766 13176281262

产品详情

规格型号	筒体内径（mm）	允许最大给料粒度（mm）	给料压力(M Pa)	处理能力(m3/h)	分级粒度（um）	外形尺寸			单机重量（kg）
						长（mm）	宽（mm）	高（mm）	
FX660	660	16	0.03-0.2	250-350	74-220	1250	890	2650	995
FX500	500	10	0.03-0.3	140-220	74-200	850	790	2050	497
					74-150	850	790	2380	542
FX350	350	6	0.04-0.3	60-100	50-150	775	605	1765	183
					50-120	775	605	2115	231
FX300	300	5	0.04-0.3	45-85	50-150	665	585	1310	109
					40-100	665	585	1505	171
FX250	250	3	0.06-0.35	40-60	40-100	540	480	1180	72
					40-100	540	480	1220	78
					30-100	540	480	1380	84
FX200	200	2	0.06-0.35	25-40	40-100	435	360	1050	61

					30-100	435	360	1115	65
					30-100	435	360	1205	70
FX150	150	1.5	0.06-0.35	11-20	30-74	280	295	690	21
					30-74	280	295	900	23
					30-74	280	295	1270	61
FX125	125	1	0.06-0.35	8-15	20-100	210	185	620	10.5
					20-74	250	240	985	12
FX100	100	1	0.06-0.35	5-12	20-100	260	210	525	8
					20-100	268	215	720	13.5
					20-100	268	215	1000	21
FX75	75	0.6	0.1-0.4	2-5	20-74	240	230	465	4.2
					5-40	240	230	800	7
FX50	50	0.3	0.1-0.4	1-2	10-74	160	155	350	2
					5-30	160	155	590	2.5

日常怎么样保养水力旋流器？

第一：在使用水力旋流器前，先检查旋流器内部是否有磨损或漏水的地方，及时修补。

第二：将水力旋流器储存在，通风干燥，太阳晒不到，雨淋不到的地方。

第三：水力旋流器的使用过程中，尽量避免，比较尖锐或锋利的物体进入内部，否则会对旋流器造成损伤。

第四：使用后，检查旋流器的进料口，溢流口，底流口，是否有异物堵塞进出口，有异物的及时清理。还要及时检查进出口的磨损情况，如果磨损不大，及时修补，如果磨损较大，那么及时更换旋流器，以免影响使用。