

高低温循环机具有高精度的温控系统

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 高低温循环机具有高精度的温控系统 |
| 公司名称 | 廊坊朗辰防火材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 大城县王蔡间村 |
| 联系电话 | 暂无 |

产品详情

高低温循环机主要特点: *

数字显示及控制, 控温精度高, 温度均匀; 操作程序简单实用, 大大降低了对使用者的要求; *

微处理器PID智能计算方法, 自带学习功能, 更好适合用户的需求 (可选PLC控制系统); *

智能控温系统保证更精准目标: ± 0.2 , -40~200 温度区间任意切换; *

采用不锈钢板式换热器, 不用预冷/预热, 连续快速升降温, 最高升降温速率可达15 /min以上; * 全封闭式系统结构, 避免冷却液污染和氧化, 保证高温时无油雾产生, 低温时不吸收潮气, 确保导热油的长期使用。* 全密闭系统中带有膨胀容器, 不锈钢材质循环管道, 耐压耐高/低温, 具超压保护装置, 高温时导热油粘度低自主减压, 低温时粘度高自主加压, 保证循环的恒压状态, 避免因超压损毁玻璃反应釜夹套; * 采用长寿命加热器, 采用超静音循环泵, 整机工作安静, 噪音低; *

专业设计制冷系统, 确保高温降温时, 而不损害制冷压缩机, 确保压缩机使用寿命; *

标准不锈钢进出水接口, 可配多种接头或软管, 外接闭路循环; * 实时显示工作状态和报警状态; *

可选配加装RS485通讯, 便于连接上位机, 实现在线远程控制; *

双温度传感器, 可检测机内或外场温度, 确保温度的准确可靠性, 以及用户样品的安全; *

整机不锈钢外观, 美观大方, 能经受环境中的各种化学反应成份对机器的长期腐蚀。* 多种自保装置, 保证使用者的人身安全, 和本机及配套反应釜等的安全, 本机具有安全, 静音, 低耗, 美观。

高低温循环机主要参数: 循环方式: 全封闭式循环 温度范围: -30 ~ 200 控制方式: 智能PID

物料控制: 有外置PT100传感器 温度精度: ± 0.2 加热功率: 1500W 循环最大压力: 0.8bar

循环最大流量: 15L/min 膨胀容积: 6L 管路容积: 2.3L 制冷剂: R404 换热器: 板式换热器

进出接口: DN15 外形尺寸: 390 × 630 × 680mm 仪器重量: 50KG 外形材质: SUS 304 电源要求: 220V 50Hz 10A 配套反应釜: 10L 20L玻璃夹套反应釜

控制面板: 温度显示/设定: 触摸式按键输入、LED数字显示分辨率0.1度

安全功能: 冷冻机过热保护、传感器异常报警、等多种过载保护 产品信息: www.changliu17.com/ykky-SonList-1229912/ www.chem17.com/st431/erlist_1229912.html