TENSOR 27研究级傅立叶变换红外光谱仪

产品名称	TENSOR 27研究级傅立叶变换红外光谱仪
公司名称	上海劳瑞仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市一二八纪念路928号万达广场2号楼1217室
联系电话	021-63548408

产品详情

TENSOR 27研究级傅立叶变换红外光谱仪

（产地：德国）

简介：

全新改版的TENSOR 27研究级傅立叶变换红外光谱仪集布鲁克公司40年红外光谱研发、生产之经验及最新科技发展之应用于一身，将高性能与灵活性、稳定性与易用性完美结合，为研究级傅立叶变换红外光谱仪树立了新的标准。TENSOR 27研究级傅立叶变换红外光谱仪分辨率优于0.25 cm-1，连续可调。

TENSOR 27研究级傅立叶变换红外光谱仪技术参数：

■分辨率：优于0.25 cm-1，连续可调

■信噪比：优于50,000:1(峰-峰值，1分钟测试)

■谱 区：8,000 ~ 350 cm-1 (基本)15,500 ~ 20 cm-1 (可选)用户可自由选择、自行更换、自动识别、自动准直、无需调整

■速 度：40张光谱/秒 (需配套相应检测器)

■精 度：0.005 cm-1 (波数精度)　0.07%T (吸收精度)

■光学系统：全部采用金反射镜

■干涉仪：RockSolidTM 干涉仪、光学补偿、DSP控制、电磁驱动

■仪器设计：五个腔体独立，分别密封；真空密封方式；电子式湿度指示及报警；干燥装置；吹扫接口；灵活、超大样品腔

■自校验：IVU校准单元；PerformanceGuardTM 实时在线监控系统

■外光路扩展：最多四个外接扩展口；可联接：GC、TG、VCD、PM-IRRAS、显微镜、积分球、望远镜、在线探头、自动进样器

■外接检测器：最多6个

■其 它：66.5(W) x 43.4(D) x 28.1(H) cm　37 kg　100 ~ 240 VAC、50~60 Hz(宽适应)

■软 件：多语言版（含中文）OPUSTM 软件包（包括：Validated、IQ/OQ/PQ、GLP、21 CFR Part 11 Compliant）

■计量认证：中国国家计量认证(CPA)