

涂料加盟——WGS6311氟碳金属漆

产品名称	涂料加盟——WGS6311氟碳金属漆
公司名称	广东维拓化工股份有限公司
价格	1025.00/桶
规格参数	品牌:维拓水漆 型号:WGS-6311 产地:中国广东
公司地址	江门市蓬江区建设三路135号1幢16层1603、1604室
联系电话	0750-3983662 18922026729

产品详情

WGS-6311氟碳金属漆

产品特性

- 1、金属氟碳漆具有超强耐侯性、耐久性
- 2、金属氟碳漆具有优异的耐化学品性
- 3、金属氟碳漆具有优异的抗污性能，漆面可用普通清洁剂刷洗
- 4、金属氟碳漆漆膜致密坚硬，抗冲击、耐磨损

应用范围：

金属氟碳漆适用于金属、木材、塑料、装饰板材、标志性建筑等的罩面装饰保护，以及建筑外墙仿金属幕墙的罩面。金属氟碳漆可用于环氧、聚氨酯、丙烯酸等涂料的罩面漆。

技术参数：

颜色：清漆

漆膜：低光，60度角下为20-40个光泽单位以下

稀释剂：金属氟碳漆专用稀释剂

清洗剂：金属氟碳漆专用稀释剂

比重：1.05千克/升

VOC(EPA24):488克/升，随颜色而变化

理论固含量：40%

耐磨损性：ASTM D 4060-优良

耐潮湿性：ASTM D 2247-优异

延展性：ASTM D 522B-优异

硬度：ASTN D 3363-优异

抗冲击强度：ASTM D 2794-优异

抗化学物质：ASTM D 1308,24小时-
优异（不受碱、盐、湿气、油脂、食品及洗涤剂的溅湿和溢出的影响。）

抗沾污性：ASTM D 1308-1，接触一星期-
优异（不受彩笔、唇膏、污渍、鞋油等及喷漆等沾污的影响。）

理论涂布率：按干膜厚度25微米计，忽略损耗时，金属氟碳漆涂布率达16平方米/升。实际涂布率会因底材不同而有所差异，另外施工方法、使用条件以及涂布面的底材平整性等因素也有影响金属氟碳漆的实际涂布率。

推荐漆膜厚度：1、干膜厚度25-35微米，2、湿膜厚度63-88微米。