

SFP+ CWDM光模块80KM 兼容思科交换机

产品名称	SFP+ CWDM光模块80KM 兼容思科交换机
公司名称	珠海飞宇光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	珠海市香洲人民东路81号二层东9号
联系电话	0755-85250091-2816 13926501293

产品详情

主要特性:

工作速率10Gb/s

SFP+ 标准封装

双工LC插座，符合热插拔MSA标准

工作电压3.3v，功耗低

支持数字诊断

激光器标准Laser Class 1

传输距离300m ~ 80km可选

波长850nm、1310nm、1550nm，CWDM、DWDM波长

[SFP+](#)多源协议兼容（思科、华为交换机、路由器）

订购信息：

型号	速率	传输距离	波长LD (nm)	发光功率 (dBm)	接收灵敏度 (dBm)	数字诊断 (DDMI)
FYPP-8596-02BD	10Gbps	300m	850nm VCSEL	-7~-1	< -12、PIN	N(Y)
FYPP-1396-10BD	10Gbps	10km	1310nm DFB	-7~0	< -15、PIN	N(Y)
FYPP-1596-40BD	10Gbps	40km	Cooled EML	0~3	< -15、PIN	N(Y)
FYPP-1596-80BD	10Gbps	80km	Cooled EML	0~4	< -24、APD	N(Y)
FYPPC-XX96-40BD	10Gbps	40km	CWDM EML	0~3	< -17、PIN	N(Y)
FYPPC-XX96-80BD	10Gbps	80km	CWDM EML	0~3	< -24、APD	N(Y)
FYPPD-XX96-40BD	10Gbps	40km	DWDM EML	0~3	< -17、PIN	N(Y)
FYPPD-XX96-80BD	10Gbps	80km	DWDM EML	0~3	< -24、APD	N(Y)