

温室大棚玻璃铝型材

产品名称	温室大棚玻璃铝型材
公司名称	郑州奥农苑农业科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:奥农苑 型号:ANY 规格:温室大棚玻璃铝型材
公司地址	郑州经济技术开发区航海东路1394号3幢6层608号
联系电话	0371-63315682 18336382201

产品详情

温室大棚玻璃铝型材 本套 4mm [玻璃温室](#) 专用铝合金型材共计 17 种、密封胶条 5 种、专用铝材连接配件 11 种、专用连接配件 15 种，专用部位使用专用型材，避免通用性造成“大材小用”或“小材大用”；特殊部位结构强度和刚度均有提高，增强温室整体抗风载和雪载的能力。本套 4mm 玻璃温室专用铝合金型材具有以下特点：主要支撑构件用铝型材工厂化加工，安装方便快捷。小屋面结构、多雨槽，外形美观，排水能力强。与之配套的设备种类多，技术成熟。屋面无钢构件，提高温室整体的透光率，单位面积用钢量低。

注意事项 铝合金型材在运输、储存及安装过程中须注意以下事项：

铝型材在搬运过程中，必须轻拿轻放，严防磕碰造成表面损伤，影响表面质量。

铝型材在运输过程中，必须用苫布盖好，严防雨、雪水的侵入。

铝型材的贮存环境应干燥、明亮，通风良好，无腐蚀气候，同时应严防雨、雪水侵入。

铝型材在贮存时，其底部必须用垫木与地面隔开，保持与地面距离大于 10cm。

铝型材在贮存时，严禁与化学材料和潮湿性材料一同存放。铝型材在安装过程中，与墙体接触的框料，必须确保型材表面的氧化膜不遭破坏，同时选用合格的水泥、沙土。铁和铝之间存在电位差，在潮湿空气的条件下会发生电化学腐蚀，为保证强度和使用寿命，须使用镀锌或不锈钢材质的紧固螺钉。施工单位必须配备相应的加工机具，如铝合金切割机、铣床等，以确保铝型材、玻璃等组合构件满足规范规定的加工要求，避免产生质量缺陷，确保安装及使用安全。主体骨架安装质量的要求：立柱安装质量。立柱安装的质量，是铝型材安装质量的奠基石。因此，要求立柱安装须控制在允许偏差（两柱中心距偏差 3mm，轴线总长偏差 6mm，垂直标高偏差 3mm，垂直度偏差

1mm）范围后，方可将天沟、桁架及围杆等安装到立柱上。2天沟、围杆安装质量。铝型材是直接支撑于天沟、围杆之上，因此，要求天沟、围杆安装须控制在允许偏差（相邻天沟距离偏差 3mm，相邻围杆距离偏差 1mm，4m 直线度偏差 3mm）范围之内。连接节点安装质量。检查主体骨架零部件相互之间的连接是否牢固，螺栓、铆钉等主要连接部件每处是否满足要求。