

HLN1603溶解氧分析仪

产品名称	HLN1603溶解氧分析仪
公司名称	河南海励普电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市惠济区南阳路170号院28号楼9层63号
联系电话	0371-55659198 18937146158

产品详情

一、仪器功能：

1、三大功能：

smart-read功能：智能判别终点，读数更容易

timed-read功能:自动定时存贮读数

cont-read功能:清晰掌握样品的连续变化过程；

2、电极标定提醒功能，让测量更精确

3、固件升级功能，让您的操作更完美

4、更符合glp规范的测量信息，可追溯信息更完整

a.可设置操作者编号，并记录操作者的操作过程；

b.记录并可查阅和打印标定数据；

c.支持贮存500套符合glp规范的测量数据

d.支持查阅、打印、删除贮存的测量数据。

5、大屏幕点阵式液晶显示，直观清晰、内容全面（可显示测量值、温度值、测量模式、操作日期和时间）

6、中文操作，良好的人机界面

- 7、自动温度补偿；
- 8、自动零氧标定和满度标定，支持气压校准和盐度校准
- 9、采用新型材料pc面板，轻触数字式按键，可靠耐用；
- 10、具有usb接口，配合专用的通信软件，可以实现与pc的连接。
- 11、断电保护功能，让您的数据更安全。

二、技术指标：

型号 hln1603

测量参数 浓度，饱和度，温度值

测量范围 溶解氧 (0.00 ~ 20.00)mg/l

溶解氧饱和度 (0.0 ~ 300.0)%

温度 (-5.0 ~ 110.0)

基本误差 溶解氧 ± 0.30 mg/l

溶解氧饱和度 $\pm 10\%$ fs

温度 ± 0.4

稳定性 (± 0.07 mg/l)/1h

响应时间 45s (20 时90%响应)

零值误差 0.10mg/l

温度补偿 自动(0.0 ~ 40.0)

电源 直流通用电源(9vdc, 500ma, 内正外负)

机箱外型编号 wxs-a010-3

尺寸(mm), 重量(kg) 280 × 215 × 92, 1kg

三、产品配置：

- 1、hln1603型溶解氧测定仪 1台
- 2、溶解氧电极 1支

- 3、通用电源（9vdc,800ma,内正外负）1只
- 4、rex-3型多功能电极架 1只
- 5、usb通讯连线 1根
- 6、rexdc2.0数据采集软件 1份
- 7、防尘罩 1个
- 8、使用说明书 1本
- 9、产品合格证 1份