科瑞特流量计流量计报价

产品名称	科瑞特流量计流量计报价
公司名称	山东科瑞特自动化装备有限责任公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:科瑞特 型号:DU1276
公司地址	山东省泰安市泰山区虎山路220号
联系电话	0538-3078959 13655482966

产品详情

涡轮流量计的发展前景

涡轮流量计在运用之前要先进行仪表系数的设定，可仔细检查，来确定涡轮流量计接线没问题、接地良好后方可送电。可定期对流量计进行清洗、检查与复校，在设有润滑油或是清洗液注入口的流量计，要按照说明书要求定期注入到润滑油或是清洗液，可以维护叶轮良好的运行。在检查显示仪表的状况，来评估显示仪表读数，有异常就要及时检查，涡轮流量计对大流量贸易结算计量，为了保证流量计的准确度，涡轮流量计必须要经常效验。在现场应该配有在线效验设备或是配备可移动式效验装置，虽然一次性投资比价大，但是从长远的经济利益来考虑是值得的。节流件上游侧为敞开空间或是直径≥2D大容器时，则敞开空间或是大容器与节流件之间的直管段长不能小与30D，若是节流件与敞开空间或是大容器之间是有其它局部阻力件时，除了在节流件与局部阻力件之间是设有符合规定管段长。从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不能小于30D，要保持涡轮流量计过滤器畅通，过滤器如果是被杂质所堵塞，可以从其入口、出口压力表读数差的增大来判断出，出现了堵塞以及排除，不然就会出现有严重降低流量。

质量流量计的选型应注意哪些方面

流体的体积是流体温度和压力的函数，是一个因变量，而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。如前所述，常用的流量计中，如孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求，通常还需要设法获得流体的质 量流量。以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后，通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。这种测量方法，中间环节多，质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。随着现代科学技术的发展，相继出现了一些直接测量质量流量的计量方法和装置，从而推动了流量测量技术的进步

1、应当注意主要参数

2、传感器

3、 变送器

什么是巴类流量计

巴类流量计是指均速管流量计，其传感器是一杆状探头，英语表示为bar，音译为中文就称之为巴类流量计。目前此类流量计的主要品牌有德国的德尔塔巴流量计、美国的阿牛巴流量计和威力巴流量计

1、巴流量计适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴是一种差压式、速率平均式流量传感器，通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。威力巴反映流体真实的流速，其精度达到±1.0%，重复性达± 0.1%。

2、威力巴的突出优点是：输出一个非常稳定、无脉动的差压信号。