

流量计批发_流量计_科瑞特多图

产品名称	流量计批发_流量计_科瑞特多图
公司名称	山东科瑞特自动化装备有限责任公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:科瑞特 型号:DH1650
公司地址	山东省泰安市泰山区虎山路220号
联系电话	0538-3078959 13655482966

产品详情

流量开关和流量计区别

流量开关是当管道内的流量到达设定的开关点的值之后，发出动作，将外围的电路切断或者接通，只用于检测流量是否到达设定值这个点。流量计则是用来检测实时流量的，可以从0到无限量程持续测量。可以实时反应流量变化！如果说你将流量计接入控制系统，那么也可以在用系统设置报警点！山东科瑞特自动化装备有限公司是一家集科研、设计、生产和经营为一体的科技化新型企业。主要从事电子仪器、自动化控制以及工矿自动化设备的开发、设计、生产与销售的公司，欢迎来电咨询！

金属管浮子流量计特点及用途

DSM仪表人员说道：金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理，适用于测量液体，气体。全金属结构，有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA，4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积，数字通讯，现场修改测量参数，不同的供电方式功能，带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于，石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂，恶劣环境条件，及各种介质条件的流量测量过程中。

金属管浮子流量计浮子在测量管中，随着流量的变化，将浮子向上移动，在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板（或锥管）间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比，即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小，变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器，使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触，因此，即使安装限位开关或变送器，仪表可用于高温，高压工作条件下。

金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小，检测范围大，使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量，特别适宜低流速小流量的介质流量测量。

涡街流量计在安装时候需要注意的事项：

- 1、涡街流量计要尽量避免安装在较长的架空管道上，因为管道的下垂容易造成法兰和密封垫之间的泄露，是比较危险的。如果必须要在在此位置安装时候，流量计下面必须要设置支架进行固定支撑。
- 2、涡街流量计在测量高温蒸汽的时候，防止高温对流量计的转换器造成损坏，流量计的连接杆至少一半以上不要进项保温，我们公司生产的涡街流量计表头可以进行360度旋转，方便客户调整合适的位置进行读取流量数据。涡街流量计安装的时候一定要把螺母拧紧。