

进口轻触开关参数和运用介绍

产品名称	进口轻触开关参数和运用介绍
公司名称	深圳市子庚科技有限公司
价格	1.11/个
规格参数	品牌:子庚 型号:SD-1196 属性:电阻荷小
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道梓横西路49号D栋6层
联系电话	0755-84517080 13825269480

产品详情

型 上下摇动 电路构成 DPST 行程 3.4mm 动作力 $6 \pm 3N$ 安装方法 Snap-in 端子形状 Right angle 框架 有表示 (旋钮) mark UL, CSA 10A 250V AC SEMKO 6A/96A 250V~, 10(6)/250~ VDE 6A/96A 250V~, 10(6)/250~ BS 6A/96A 250V~, 10(6)/250~ 以电安法为依据的额定 125V 10A \pm 使用温度范围 -10 to 55 额定 10A 250V AC, 6A/96A 250V~ 电性能 接触电阻 100m max. 绝缘电阻 500M min. 500V DC 耐电压 2,000V AC for 1 minute 机械性能 端子强度 50N for 1 minute (引线端子) 5N for 1 minute (直角端子) 操作部强度 动作方向 25N 直角方向 25N 耐久性能 操作寿命 10,000 cycles 10A 250V AC 耐环境性能 耐寒性能 -20 ± 2 for 96h 耐热性能 85 ± 2 for 96h 耐湿性能 40 ± 2 , 90 to 95%RH for 96h 型 上下摇动 电路构成 DPST 行程 3.4mm 动作力 $6 \pm 3N$ 安装方法 Snap-in 端子形状 Right angle 框架 有表示 (旋钮) mark UL, CSA 10A 250V AC SEMKO 6A/96A 250V~, 10(6)/250~ VDE 6A/96A 250V~, 10(6)/250~ BS 6A/96A 250V~, 10(6)/250~ 以电安法为依据的额定 125V 10A \pm 使用温度范围 -10 to 55 额定 10A 250V AC, 6A/96A 250V~ 电性能 接触电阻 100m max. 绝缘电阻 500M min. 500V DC 耐电压 2,000V AC for 1 minute 机械性能 端子强度 50N for 1 minute (引线端子) 5N for 1 minute (直角端子) 操作部强度 动作方向 25N 直角方向 25N 耐久性能 操作寿命 10,000 cycles 10A 250V AC 耐环境性能 耐寒性能 -20 ± 2 for 96h 耐热性能 85 ± 2 for 96h 耐湿性能 40 ± 2 , 90 to 95%RH for 96h 子庚进口轻触开关产品参数 产品型号 : 产品编号 STP1154s 型 Surface mount 动作力 3.43N 操作方向 Top push 行程 0.55mm 操作寿命 (5mA 5V DC) 100,000 cycles 初期接触电阻 100m max. 保护结构 相当于IP67 按钮颜色 Blue 系列 Sharp feeling type 使用温度范围 -30 to +85 最大额定 50mA 12V DC 最小额定 $10 \mu A$ 1V DC 电性能 绝缘电阻 100M min. 100V DC for 1min. 耐电压 250V AC for 1 min. 耐久性能 耐振性能 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小时 耐环境性能 耐寒性能 -30 ± 2 for 96h 耐热性能 80 ± 2 for 96h 耐湿性能 60 ± 2 , 90 to 95%RH for 96h 进口轻触开关运用: 彩色电视机、黑白电视机、音响设备、录像机、摄像机、计算机、游戏机、传真机、对讲机、警棍、机床控制装置、复印、打印机、电子仪器、仪表和其它家用电器、汽车用品上。