

UPVC--HDPE管转换接头

产品名称	UPVC--HDPE管转换接头
公司名称	禹州市洁通塑胶有限公司
价格	25.60/件
规格参数	品牌:劫通 型号:DN110
公司地址	河南 禹州市 火龙西工业区
联系电话	0374-8637669 18903998611

产品详情

H D P E 沟槽排水管厂家、UPVC--HDPE管转换接头

1、质量轻

20 时密度为0.90g/cm³，重量仅为钢管的九分之一，紫铜管的十分之一，重量轻，大大降低施工强度。

2、耐热性能好

瞬间使用温度为95℃，长期使用时，温度可达75℃，是目前最理想的室内冷热水管道。

3、耐腐蚀性能

非极性材料，对水中的所有离子和建筑物的化学物质均不起化学作用，不会生锈和腐蚀。

4、导热性低

具有良好的保温性能，用于热水系统时，一般无需额外保温材料。

5、管道阻力小

光滑的管道内壁使得沿程阻力比金属管道小，能耗更低。

6、管道连接牢固

具有良好的热熔性能，热熔连接将同种材料的管材和管件连接成一个完美整体，杜绝了漏水隐患。

7、卫生、无毒

在生产、施工、使用过程中对环境无污染，属于绿色建材。