

桥梁钢筋的腐蚀处理 迁移性钢筋阻锈剂

产品名称	桥梁钢筋的腐蚀处理 迁移性钢筋阻锈剂
公司名称	北京中冶欧德建筑技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中冶欧德 型号:D-1803
公司地址	北京昌平区沙河镇工业园
联系电话	13552800531

产品详情

桥梁钢筋的腐蚀处理 迁移性钢筋阻锈剂

《钢筋阻锈剂应用技术规程》编制单位 中冶欧德厂家直销热线: 13552800531

迁移型钢筋阻锈剂 施工简单，节省劳动力。

迁移型钢筋阻锈剂 水基型，绿色环保。

D-1803迁移型钢筋阻锈剂系一种直接涂覆于混凝土表面，通过自发的渗透过程达到钢筋表面，最终在钢筋表面成膜从而实现对钢筋的保护作用的新型钢筋阻锈剂。它可同时抑制钢筋的阴极和阳极腐蚀，有效地防止由于氯化物、碳化或杂散电流等各种原因造成的锈蚀。

包装，贮存

包装：10公斤密封塑料桶。

贮存：存于5℃以上干燥阴凉处，保质期自生产之日起未开封为三个月，开封后为一个月。

使用方法

用高压水、喷砂或磨刷等方法去除待处理建筑物或构筑物表面的油污、涂层和灰尘等杂物。

待混凝土表面干燥后在表面涂刷迁移型钢筋阻锈剂，也可喷涂或滚刷。

每次涂刷迁移型钢筋阻锈剂2~5小时后，待表面混凝土干燥后涂刷第二遍。涂刷3~5遍，涂刷次数取决于混凝土的渗透性。

《钢筋阻锈剂应用技术规程》编制单位 北京中冶欧德厂家直销热线: 13552800531