

安泰防爆潜水排污泵满意传万家

产品名称	安泰防爆潜水排污泵满意传万家
公司名称	山东京泰耐磨材料有限责任公司
价格	2650.00/台
规格参数	品牌:安泰 型号:BQS
公司地址	山东济宁鱼台县经济开发区
联系电话	18560228979

产品详情

防爆潜水泵 防爆排污泵 防爆污水泵 隔爆型潜污泵

安泰泵业生产的防爆潜水泵

电动机采用y型干式隔爆型三相异步电动机，具有启动转矩大、运行性能好、噪声低、体积小、重量轻、维护方便等特点，以及优良的隔爆结构性能和较高的防护等级，适用于含有甲烷或煤尘等爆炸性气体环境、有爆炸危险的矿井下采掘面及巷道等场所与水泵配套使用。

WQB系列工厂用防爆潜水泵、隔爆型潜污泵

是我公司zui新研制的新型防爆产品，防爆性能按照GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》和GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》标准要求制成隔爆型，防爆标志

：ExdIIBT4。整个系列产品均取得防爆合格证，(TEL:185-6022-8979)型号齐全，选型方便主要用途 产品用于工厂 B级，温度组别为T1-T4组的可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所的污水排放。适用于煤化工、石油化工、市政工程、城市工业、医院、宾馆、住宅小区等场所 防爆潜水泵使用条件

1.符合产品防爆标志的有隔爆要求的场合。 2.电源电压：电压380V、660V、1140V，三相，50Hz。

3.输送介质温度：0-40（超过此温度另有热水泵型）。 4.输送介质PH值：5-9。

5.介质重度：1100Kg/m³。 6.潜水深度：5-20m

安泰防爆潜水泵防爆要点 防爆潜水泵

电机内部的爆炸性气体混合物产生爆炸时，隔爆外壳应不损坏，并且内部火焰不会通过隔爆外壳接合面

引起外部由一种、多种气体或蒸汽形成的爆炸性环境的点燃。组成隔爆外壳的零件均按GB3836.2-2000的规定作水压试验，(TEL:185-6022-8979)以保证能承受zui大内部爆炸压力。

型号众多，具体要求请联系厂家详细咨询

电话：185-6022-8979 QQ:3300-869-502