DH100空心轴编码器机械参数和环境参数

产品名称	DH100空心轴编码器机械参数和环境参数
公司名称	威海三丰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	允许最大转数: 5000 径向轴最大负载:40N 防护等级:IP52
公司地址	威海市经技区齐鲁大道127号
联系电话	0631-3632623 13356311555

产品详情

SZKT-D100H空心轴编码器特性与用途:::

1、SZKT-D100H空心轴编码器广泛应用与自动控制、自动测量、计算技术以及数控机上做角度和纵坐标的测量，主要应用于电梯行业

2、SZKT-D100H空心轴编码器特点是坚固、可靠性高，寿命长等

3、SZKT-D100H空心轴编码器轴孔可为25 28 30 32 35 40 42 45 50 55

:::可选脉冲数

注：有抗振动、耐冲击的塑料码盘，耐高温的金属码盘，及高精度的玻璃码盘

10 20 30 50 60 100 125 150 180 200 250 256 300 360 400 500 512 600 720 800 900 1000 1024 1200 1250 1800 2000 2048 2400 2500 3000 3600 4000

4096 4500 4800 500或根据用户要求定做

:::SZKT-D100H空心轴编码器机械参数:::

允许最大转数	启动力矩	径向轴最大负载	轴向轴最大负载	转动惯量	允许角加速度

5000	5*10-2	40N	20N	1*10-5	10000

:::SZKT-D100H空心轴编码器环境参数:::

使用温度	储存温度	耐震动	耐冲击	防护等级	重量
-10~+70	-20~+80	70M/S2	490M/S2	IP52	约0.5