

矿井通道堵漏

产品名称	矿井通道堵漏
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	420.00/米
规格参数	品牌堵漏:420 型号地下通道堵漏:420 矿井堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

产品详情

矿井通道堵漏公司根据多年的防水施工经验，在治理结构缝、施工缝、污水池、地面水池、管、矿井等漏水情况时采用不同的施工方案，根据现场实际勘查决定采用背水反压堵漏法施工。确保堵漏之处无渗漏现象发生。

堵漏方法与施工工艺：

背水反压堵漏法有注浆法和嵌缝法二种方法配套施工。先凿开电梯坑与水泥交界处的一周，将水泥凿成3.5*4.5的U型缝口和平面漏水处的每一个漏缝都成U型，清理漏水层表面,冲洗干净后,即使用速凝止水材料进行埋管、抽管、机电、引水减流作业,凹槽不要一次填满,以便为嵌缝留出余地,每隔一定的距离里设一个竹节(注浆嘴),速凝材料达到一定强度后,就可能过竹节反压灌注弹性堵漏浆液,一直灌至变形缝不再出水为止,遇水膨胀速凝,然后在止水的变形缝凹柄上部用浇注料嵌填压实表面层。采用材料防水和结构防水相结合,即刚柔相结合的长效防水堵漏工艺。

- 1、按甲方要求指定的工程量进行凿缝。
- 2、清理漏水部位,将漏水缝凿出成U型缝口。
- 3、铣漏水缝口,预埋竹节,清洗漏水缝口,填埋堵料,安装抽管和竹节(注浆嘴)。

- 4、导流、减压、缩小流水量,控制漏水点,大水流改小水流,使小水流从安装好的导流管流出。
- 5、配料：将几种试剂配兑成二组混合浆液,根据漏水量的大小,确定配料的凝固时间。
- 6、反压注浆:注浆的压力必须大于漏水的压力,这样才将水流推回,并渗透进漏水岩石毛细缝内,遇水膨胀速凝,达到长期深层止水的效果。
- 7、挖出竹节(也可不挖出),直接用堵料填平。
- 8、表面处理,经自查无渗漏现象后,将表面套浆刮平。