

船用浸水保温救生服 保暖防寒服

产品名称	船用浸水保温救生服 保暖防寒服
公司名称	江苏游龙救援设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:游龙 型号:YLIS-II 保温特性:绝热型
公司地址	东台市时堰镇三时村15组泰东工业区
联系电话	0513-81871001 18012250090

产品详情

船用浸水保温救生服 保暖防寒服

产品描述：

船用浸水保温救生服由尼龙防水布加PVC泡沫片制造，衣服、裤子和靴子连成一体，背后装有水密拉链，穿着方便，密封性能好，在救生服内还可穿着各类保暖衣服。故保暖性能优良，尤其适合水温较低的各种水上作业具有防水保暖的功能。是一种救护生命的服装，设计类似背心，采用尼龙面料或氯丁橡胶（NEOPRENE），浮力材料或可充气的材料，反光材料等制作而成。一般使用年限为5-7年船上救生设备之一。一般为背心式，用泡沫塑料或软木等制成。穿在身上具有足够浮力，使落水者头部能露出水面。

型号：YLIS-II（M）、YLIS-II（L）材料：橡胶复合布 浮力性能：具有浮力 保温特性：绝热型

主要性能 穿着时间：< 2min 材质：氯丁发泡橡胶双面复合镁加布 存放温度：-30 ~ +65

规格尺寸：L型：适合于身高在 1.75m 以上者 S型：适合于身高不足 1.75m 以下者

1、进水性能：穿着者在水中漂浮1小时，衣服内的进水量小于200g。 2、浮力性能：穿着者能在5秒钟内翻转至脸向上的姿势，口鼻部露出水面120毫米，在水中浸泡24小时后，其浮力损失小于5%。 3、保温特性：穿着者在0~2 的静水流中浸泡6小时，体温降低不超过2 ，手、足皮肤温度不低于10 。

穿着使用方法 穿着者应根据身高选择合适规格的救生服，着装步骤如下，脱卸服装时反顺序操作。

1、摊开衣服，伸入双腿。 2、整理裤腿上的尼龙粘扣排除腿部的空气。

3、穿上双臂，戴好帽子，向上拉合水密拉链。 4、戴上挡浪片，遮住口鼻，然后进入水中仰面漂浮。

5、使用救生衣灯时参照使用说明书，只有在需要求助时才去点亮它。 维护保养注意事项 1、救生服应存放在低温、通风、干燥的环境中，严禁置于高温处或长期在烈日下曝晒，避免与酸、碱、盐等腐蚀物质接触，以防损坏衣服。服装严禁重压，在存放中出现的包装皱褶为正常现象。 2、存放、使用过程中避免与尖锐器物接触或磨擦，以防戳、磨破发泡橡胶层而影响服装的水密性，要注意存放场所的鼠害，防止服装损坏失去应有的防水保温功能。 3、经常穿着使用时应需定期把服装向外翻出，晾干积存在服装内的水气。脏污服装应用中性洗涤剂 and 软质毛刷刷洗后漂洗净洁，沥干水，然后将服装内外彻底晾干。

4、保存过程中不能拉开救生衣灯开关，只有在穿着中需要点亮时才能打开，否则将会损坏救生衣灯，或消耗掉锂电池的电能。 5、定期检查服装，如发现损坏、漏水现象应进行修复。

SOLAS公约2004年修正案第32条个人救生设备：修改了第32.3条，要求货船上为每个船员配备一件保

温救生服。该条款对现有船具有追溯性。另外，对于除散货船以外，且永久航行于温暖水域的其他货船，经主管机关同意可予以免除。2006年7月1日以前建造的现有船，应于2006年7月1日及以后的第一次SE检验前，为船上每人配备一套保温救生服。

愿这一年不再蹉跎，不再为一点小事伤心动怒，也不再为一些小人愤愤不平。不管遇到了什么烦心事，都不要为难自己，该吃吃，该睡睡。一定要打扮得漂漂亮亮，从容自若面对生活。过一种平淡的生活，安安心

心，简简单单，做一些能让自己开心的事。请相信，一切都会好起来的，即使不是在今天，总有一天会的。

我公司生产的保温服性能参数：1、此产品通过ccs认可和EC证书，按SOLAS公约IMO规范的要求制造；2、每件保温服严格通过水密性检验，具有水密、浮力和自然保温功能，配有哨笛和救生衣灯，不需要加穿救生衣；3、每件衣服配有加强型的包装袋，方便存储与运输。

公司电话：18012250090王霞（微信 QQ同号）