

硬地丙烯酸球场施工方案

产品名称	硬地丙烯酸球场施工方案
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:丙烯酸篮球场 新国标丙烯酸网球场:丙烯酸球场包工包料价格 丙烯酸球场材料厂家:丙烯酸球场
公司地址	武汉东湖新技术开发区高新二路388号
联系电话	18502762755 18571806155

产品详情

硬地丙烯酸球场施工方案

- 1、酸洗：**用85%商业磷酸/盐酸稀释至10%浓度(1:10兑水),用尼龙或PP聚丙烯刷子彻底刷洗水泥表面。至少15分钟后待泡沫完全消失,用清水反复冲洗并立即排干场地(可用推水器或吸水器)。每片网球场(670m²)约用稀释酸液135-260升。
- 2、试水：**全场洒水测试场地平整，试水一小时后将地面凹陷超过3mm处用粉笔做记号。
- 3、补平：**用丙烯酸水泥补平剂将场地凹陷处补平，约30分钟干透。干透及养护至少需24小时。
- 4、粘接层：**在混凝土基底之上铺涂一层专有用粘合剂。该粘合剂为水基性环氧树脂，耐碱性，能紧密地粘接在水泥地表面之上，并与涂料紧密结合，防止出现脱胶起皱等问题。
- 5、基础增强层：**一种不含石棉、与石英砂混合使用的丙烯酸乳液铺涂层，具有渗透性好、强度大的特点。能增强场地的强度、平整度和使用寿命。

6、填充层：使用丙烯酸色层加石英砂铺成，可以通过调整石英砂的粒度和用量来调控球速。

7、面层：由色彩鲜艳、抗紫外线的丙烯酸涂料铺涂，增加耐磨性。

8.漆线：丙烯酸白线漆是一种具有高反射性的100%丙烯酸乳液，专门设计用于球场划线，特殊配方令球场白线醒目、耐磨。