科立讯DP405对讲机

产品名称	科立讯DP405对讲机
公司名称	太原市小店区光路通讯器材经销部
价格	面议
规格参数	品牌:科立讯 型号:DP405
公司地址	太原市小店区南内环街98-2号颐高数码广场5006号
联系电话	0351-5257606 15834107128

产品详情

dp405数字手持对讲机符合标准dmr协议和etsi ts102 361-1,-2,-3的标准规范，支持tier1和tier2模式，兼容其他dmr终端，支持数字和模拟双模式，可实现模拟系统平滑过渡。同时可与科立讯dmr数字中继台和车载台等形成系列数字通信系统解决方案，以更高的性价比和更丰富的功能满足不同行业的通信应用需求。

一般规格

频段vhf：136－174mhz； uhf: 400－470mhz

信道容量256信道（16分区*16信道）

信道间隔模拟：12.5khz /25khz数字：12.5khz

电池（标准配置）dc 7.4v±20% 2000mah锂电池

电池工作时间（5-5-90工作循环，高功率发射）

模拟/数字：18/20小时 (2000mah)

工作温度－25°C～＋55°C

存储温度－40°C～＋85°C

体积(宽×高×厚)116mm*54mm*32mm（不包含天线）

重量≤280克（含电池、背夹、天线）

接收部分

频率稳定度±0.5ppm

模拟灵敏度≤-119dbm@12db sinad

数字灵敏度≤-119dbm@5% ber

互调-65db@12.5/20/25khz；

邻道选择性模拟：≥60db @12.5 khz ；≥70db @25 khz数字：≥60db @12.5khz

共信道抑制0 ~ -12db@12.5/20/25khz

阻塞84db

额定音频功率>1w

额定音频失真≤3%

交流声与噪声≥40db@12.5khz ；≥45db@25khz；

传导杂散辐射＜-57dbm

天线阻抗50ω

发射部分

频率稳定度±0.5ppm

功率 vhf：1w/5w ；uhf：1w/4w

fm 调制方式11kφf3e@12.5khz；16kφf3e@25khz

4fsk 数字调制方式

7k6φfxd@数据；7k6φfxw@数据加语音

数字声码器类型

ambe

数字协议

etsi-ts102 361-1,-2,-3

调制灵敏度 8±2 mv

传导/辐射杂散36dbm ＜1ghz ； -30dbm ＞1ghz

交流声与噪声 ≥40db@12.5khz；≥45db@25khz；

杂散射频分量-36dbm@＜1ghz, -30dbm@＞1ghz

模拟邻道功率≥60db@12.5khz；≥70db@25khz