

派克OE密封圈

产品名称	派克OE密封圈
公司名称	广州市晶世威机电设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:美国派克 型号:多种型号 规格:1~100
公司地址	广州市番禺区石基镇海涌路南街8号展晴工业园1号楼203
联系电话	15302219611

产品详情

美国派克OE密封圈，派克OE密封圈，派克密封圈，密封圈，AF型密封圈，BS型密封圈，parker密封圈

OE型 活塞密封圈由PTFE防尘环和O型圈组成。
特别适用于控制油缸,伺服系统,机床,快速响应油缸以及建筑机械中的双向活塞密封. 标准材质:防尘环 Polon 052,改性PTFE+40%青铜.O型圈:N0674,邵氏70的NBR橡胶.
若有特殊要求(压力,温度,速度等),parker也可以提供相应的解决方案. 工作条件:工作压力: 400bar
工作温度 -30~+100 (主要取决于所选用的O型圈之材质),表面速度: 4m/S.

AF型ULTRATHAN 外骨架防尘密封件 AF型
外骨架防尘密封圈从工程的角度看非常适合缸头密封装置. 标准材质:外配金属骨架密封部位为P5008 聚氨脂材料,其它要求高温及特殊介质要求的材质,parker同样可以提供.
工作温度:-35 ~+100 ,表面速度: 2m/s

BS/BS型活塞杆密封圈
B3型活塞杆密封是一种由两道密封唇且在外径处为紧密配合的唇形密封(BS型有两道密封唇). 主要用于重载行走机械和静压中的活塞杆和塞柱的密封.沟槽和直径尺寸符合ISO5597/1和ISO3320国际标准.
标准材质:密封体 P5008 邵氏硬度a约为93的聚胺酯材质.
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力: 400bar 工作温度:-35~+110 ,介质:液压油(矿物油基). 表面速度: 0.5m/s.

<http://www.parker-gz.com>