

酶解罐 宇华 各种 酶解

产品名称	酶解罐 宇华 各种 酶解
公司名称	诸城市宇华机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇华 型号:各种 适用范围:酶解
公司地址	中国 山东 诸城市 诸城市东外环中段
联系电话	86 0536 6866389 13863615812

产品详情

品牌	宇华	型号	各种
适用范围	酶解	产品别名	酶解罐
重量	标准		

宇华机械国家认证高新技术企业，专业生产设计酶解罐。

宇华机械国家认证高新技术企业

宇华机械做人人向往和受人尊敬的企业！

酶解罐说明：

宇华机械生产的系列酶解罐为全封闭、立式结构的卫生洁净型容器设备（也可按用户要求定做），具有可加热、冷却、保温、搅拌功能。是制药、生物工程、食品、饮料、果酒等行业中常用的酶解设备。罐体设有夹层，可通入加热或冷却介质分别进行加热或冷却，使物质在酶的作用下，借助搅拌器在最适宜的温度条件下进行酶解反应。

一.设备结构特性：

- 1.可在线cip清洗、sip灭菌(121 ° c/0.1mpa)。
- 2.按照卫生级要求设计，结构设计极具人性化，操作方便。传动平稳，噪音低。
- 3.适宜的径高比设计，按需定制搅拌装置，酶解速率高。

4.内罐体表面镜面抛光处理(粗糙度ra 0.4 μm);各进出管口、视镜、人孔等工艺开孔与内罐体焊接处均采用拉伸翻边工艺圆弧过渡,光滑易清洗无死角,保证生产过程的可靠性、稳定性,符合“cgmp”等规范要求。

二.主要结构与配置说明:

结构形式	立式,上下封头采用锥形封头(或椭圆封头、蝶形封头)。
夹套形式	采用空心夹套、半圆盘管夹套、蜂窝夹套等(按需选择),加热或冷却效率高。
保温材料	填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡(按工艺选择),具有良好隔热保温效果。
外饰面筒体	采用镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理,外形美观、整洁。
搅拌装置	罐顶中(偏)心搅拌;搅拌桨形式:框式、锚式、推进式、桨叶式等。
液位计形式	玻璃管液位计、静压传感式液位计、超声波液位计、射频电容式液位计等(供选)。
支脚形式	可调节三棱锥形式或圆管式。
设备附件配置	快开式卫生人孔、窥视灯镜、温度计(液晶数显式或表盘指针式)、采样口、呼吸器、cip清洗液进出口、防涡板、ph计口、灭菌口、冷热媒进出口等接口。

三.主要规格及主要技术参数:

公称容积	100l	300l	500l	1000l	2000l	3000l	5000l	10000l
内罐体直径(mm)	∅ 550	∅ 800	∅ 900	∅ 1100	∅ 1400	∅ 1500	∅ 1700	∅ 2100
换热面积(m ²)	0.9	2.0	2.7	4.5	7.5	10	13.5	22
搅拌功率(kw)	0.55	0.75	0.75	1.1	1.5	2.2	3.0	5.5
搅拌转速(r/min)	可供选择转速:17、32、48、60、82、127、155,或采用无级调速、变频调速。							
工作压力(mpa)	夹套:0.08~0.3mpa,内罐体:常压~0.15mpa							
工作温度(°c)	夹套:<138°c,内罐体:<121°c							
设备材质	内罐体sus304或sus316l;夹套sus304或q235-b;外饰面筒体sus304。							

注:1.图表中搅拌电机功率供参考,搅拌电机功率、搅拌转速及搅拌桨形式以物料性质而定。

2.图表以外的更多未列容积按用户要求制造。更多详细了解该设备,请致电与我们联系。

3.酶解罐选型需提供的工艺参数:物料性质、工作压力、酶解温度、酶解时间、使用工况等。