

锂电试验用恒温装置（高低温可设置）

产品名称	锂电试验用恒温装置（高低温可设置）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

锂电试验用恒温装置（高低温可设置）简单介绍，福意联秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨,以精美的产品、精湛的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场，凭借产品的品质，实惠的价格及优良的售后服务，使我们获得广大客户的信任，业务遍及全国各地，产品远销国外。

锂电试验用恒温装置（高低温可设置）特点：1、采用国内圆弧设计，外箱体采用优质钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。

2、内胆采用医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消毒处理。

3、采用间接制冷及加热和高速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。4、温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。5、箱内设有不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗消毒和调节搁板间隔高度。

6、箱内设有日光灯照明。7、智能化程度高，可对程序进行设置，满足医疗机构温液体、药品、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。也可用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、药品、血液或存放需要2-48 之间的物品。锂电试验用恒温装置（高低温可设置）特点1：箱体配有精密温度传感器，控温精确稳定；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；高亮度数码显示，在范围内任意设定，温度显示精度高；2：完善的声光报警功能：具有高温报警、低温报警、传感器故障报警等多种声光报警功能，物品存放更安全3：风冷式高效冷凝器，整体吹胀式蒸发器，制冷迅速；

4：箱内照明：箱内配有照明功能，箱体内部一目了然；

5：优质钢丝浸漆搁架，存取物品更方便，且易于清洗；

6：压缩机：采用全封闭高效压缩机，，无氟环保制冷剂；

锂电试验用恒温装置（高低温可设置）特征（选配）公司始终贯彻以不断地满足用户的需求，为用户提供更可靠的产品及服务为质量方针;以使用对产品有见之称心、购之放心、用之安心为质量目标；以100%执行合同；以快捷、优良的售后服务为质量承诺，竭诚为广大新老客户提供的产品和服务；秉承坦诚，公道，求新，务实的经营理念，以“精诚服务”为公司之宗旨。锂电试验用恒温装置（高低温可设置）