

# 电池测试恒温试验箱（锂电恒温测试箱）

产品名称	电池测试恒温试验箱（锂电恒温测试箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

电池测试恒温试验箱（锂电恒温测试箱）简单介绍，北京福意联产品广泛应用于生命科学研究，并得到广大用户的一致好评。福意联为公司致力于为生命科学研究人员提供简单、易用、值得信赖的实验恒温产品以及专业的技术服务。同公司未来将立足生物技术前沿领域，不断推出质量稳定、价格合理的新产品，与广大科研工作者携手为中国生命科学发展不断努力。

电池测试恒温试验箱（锂电恒温测试箱）特点：

- 1，主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成。
- 2，微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内部每度恒温可调。
- 3，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。
- 4，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。
- 5，采用风机，PTC加热器设计，使用安全，加热迅速。
- 6，温感探头，显示箱体内部温度，随时观察温度变化。
- 7，制冷制热系统匹配合理，确保箱体内部整体恒温。
- 8，使用三层玻璃门，保温效果好。
- 9，具有多重报警安全保障：高低温报警，温感故障报警等。
- 10，安全门锁，箱内照明，宽电压带等人性设计（选配）。

电池测试恒温试验箱（锂电恒温测试箱）特点

- 01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温
- 02.精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度
- 03.完善的报警功能：高温、低温报警、断电报警、传感器故障等多种报警功能
- 04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手
- 05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

电池测试恒温试验箱（锂电恒温测试箱）特征（选配）

因产品众多，不能全部列出，请理解和见谅，更多型号和具体信息请咨询 Fuyilian品质，用心服务；我们衷心的希望能与您携手共进！！！！电池测试恒温试验箱（锂电恒温测试箱）