

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎拨打24小时销售热线15072943991（魏经理）。我们的资深销售经理将会为您推荐经济合适的车型，并有专业技术人员负责解答您咨询的所有关于专用车的问题。

【主要技术参数】			
产品商标	东方牌	公告批次	290
产品名称	清洗吸污车	产品型号	5042GQWEQ5型清洗吸污车
总质量(Kg)	4495	罐体容积(m3)	1.5
额定载质量(Kg)	1435	外形尺寸(mm)	5995 × 2090 × 2650
整备质量(Kg)	2930	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(Kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	20/15	前悬/后悬(mm)	1040/1647
轴数	2	轴距(mm)	3308,2800
轴荷(Kg)	1800/2695	最高车速(Km/h)	99
其它	备注：水罐罐体有效容积:1.5立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1500×1200×1200。吸污罐罐体有效容积:1.80立方米,运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):1600×1200。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐,吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均用Q235A碳钢,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):490。随底盘选装驾驶室。ABS/ASR-24V-4S/4M。车辆颜色、文字喷涂及局部细节见公告。襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。车辆颜色、文字喷涂及局部细节见公告。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1041SJ3BDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
外形尺寸(mm)	5845,5090 × 1980 × 2160,2040	轮胎数	6
接近角/离去角(°)	20/18	轮胎规格	7.00-16 8PR,7.00R16 8PR
钢板弹簧片数	6/6+5	前轮距(mm)	1503,1485,1519
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1494,1516
排放标准	GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)
CY4BK551	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	75
YC4FA115-50	广西玉柴机器股份有限公司	2982	85
4B2-115C50	安徽全柴动力股份有限公司	2545	85
ZD30D13-5N	东风轻型发动机有限公司	2953	96

3.东风多利卡吸污车、吸粪、高压清洗车：罐体容积；4-6方；发动机分别有（朝柴120马力、康明斯125马力、朝阳136马力）轴距：3800；轮胎：7.50。单排驾驶室（可翻转），排放标准国五，可做高压清洗带吸污。带5米的吸粪管，进口龙威真空泵。更多多利卡吸污车资料请咨询：15072943991

【用户指南】一.作业前准备(1)吸粪车后部尽量接近作业点，驻车。(2)将回油箱直通旋塞旋柄扳至与进油管轴线呈45°左右夹角，观察进油管，应有润滑油流动。(3)打开走台箱边门，取出吸粪胶管，使之向后摆动，无弯折现象。