

钮扣电池恒温测试箱 锂电池高温测试用恒温柜

产品名称	钮扣电池恒温测试箱 锂电池高温测试用恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

钮扣电池恒温测试箱 锂电池高温测试用恒温柜简单介绍，企业介绍--作为国内从事医用恒温冷藏科研设备的研发、制造、销售及售后服务的知名企业介绍，北京福意电器有限公司产品涵盖了医用保温箱、医用恒温箱、加温保存箱、手术室保温柜保冷柜、医用（药品）冷藏箱、疫苗保存箱、低温保存箱、等多种规格型号。产品广泛应用于科研院所、医疗卫生、军事、生物制药、药房、制药厂、血站、防疫站、卫生所等行业领域，凭借良好的产品品质，在行业内享有较高的声誉。钮扣电池恒温测试箱

锂电池高温测试用恒温柜特点：1、微电脑控制：

高亮度数码显示，在2-48度范围内任意设定，温度控制精度1℃，温度显示精度高；2、报警系统:有声音蜂鸣报警，可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警；3、制冷系统：采用全封闭压缩机，无氟制冷剂，风式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速；4、开机自检延时功能；2~3分钟延时能够有效的保护压缩机频繁启动；5、人性化设计：样式：立式，单门，双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，底部带脚轮。宽电压带，适合187~242V电压下使用；6、通过ISO9001认证；

7、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

8、箱体采用优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

钮扣电池恒温测试箱 锂电池高温测试用恒温柜特点

1.产品结构为立式箱体。由电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统组成。

2.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。

3.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。4.PTC加热技术，加热稳定，升温均衡，箱内温度均匀稳定。

5.降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

6.温感探头，数字显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。

7.风道多孔入风，箱体内部温度均匀，温度偏差范围小。

8.使用三层高强度中空玻璃，保温效果好，，内设照明灯。

9.多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。

10.嵌入式设计，将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。钮扣电池恒温测试箱

锂电池高温测试用恒温柜特征（选配）公司以“团结友爱、互帮互助、坚定信念、共同进步”为指导思想，秉承“以德敬人、以诚立人

”的企业宗旨，坚持“客户为本”的原则为广大客户提供的服务。欢迎惠顾！钮扣电池恒温测试箱

锂电池高温测试用恒温柜