

70度电池恒温测试箱（高温充放电测试用）

产品名称	70度电池恒温测试箱（高温充放电测试用）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

70度电池恒温测试箱（高温充放电测试用）简单介绍，公司长期注重科技创新，凭在实验室，医疗等领域的专业积累,并不断吸取国外的便捷技术与设计理念，结合国内市场的发展趋势，研制了一系列具有水平的实验室设备。通过这些产品，我们将国内众多的企业、实验室，医疗机构，科研院校等现代化的设备，提升到了了的水准。70度电池恒温测试箱（高温充放电测试用）特点：

- 1· 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48 ，可任意调控恒温，温度调控的精度。
- 2· 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3· 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4· 报警系统：本产品采用双报警系统,可实现高低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。
- 5· 优质板材结构：先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6· 性能稳定精确：压缩机制冷，静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

70度电池恒温测试箱（高温充放电测试用）特点

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性

微电脑控温，温度数显,2~48 温度范围内任意设定，控温

优质钢丝浸塑搁架,存取物品更方便，且易于清洗 采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
箱内玻璃门具备大视角观察玻璃窗，无需打开内门便于用户观察

控制面板具有键盘锁定功能，防止随意调整运行参数

使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好

自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用。

70度电池恒温测试箱（高温充放电测试用）特征（选配）经过我们多年的经验积累，和专业不断地创新，使我们的诚信和服务，得到了各行业客户的一致肯定和好评，为企业赢得了商誉。

70度电池恒温测试箱（高温充放电测试用）