

# 杰瑞铁模涂料金属型涂料JR-140

产品名称	杰瑞铁模涂料金属型涂料JR-140
公司名称	深圳杰瑞高温材料有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:杰瑞 型号:JR-140 重力铸造涂料:润滑保温鸡窝涂料
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道龙翔大道缤纷世纪A座25C
联系电话	0755-13728843963 18938652341

## 产品详情

### 产品性能：

JR-140是润滑的、粒度中等的绝热涂料。常用于小型或中等截面的铸模，如活塞、轮毂、连杆等，也适用于复杂铸件如气缸。属通用型涂料。

### 使用方法：

**模具准备：**首先必须清理模具，除去模具上的旧涂层和粘结物，并落砂以粗化表面，将模具均匀地加热到250-350（如果模具刚从生产线上撤下，则应冷却、清洁、再进行加热），然后冷却到170-200即可开始喷涂。

**涂料混合：**将涂料再彻底重混一次，倒出所需量稀释（按1：3-5的比例），持续混合一段时间直到均匀。

**喷涂：**手持喷枪，保持喷嘴与模具间约20~30cm距离，平行、匀速移动喷枪。涂料喷出后应呈雾状。理想的涂层是薄薄的3~4层而不是厚的1~2层。喷完第一层，干燥后再喷第二层，依此类推。保温要求高的部位涂层厚些，要求冷却快的部位甚至只喷一薄层。一般地，涂层厚度为75-125 μm。

### 包装及储存：

5kg/桶，20kg/纸箱。储存于阴凉仓库内，环境温度不低于10。

保质期：6个月